

Warunki techniczne – część pierwsza zamówienia

I. Biblioteka taśmowa – 1 sztuka

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne, parametry techniczne
1.	Obudowa i pojemność	Wysokość maksymalnie 1U do instalacji w szafie Rack. Co najmniej 9 slotów przeznaczonych na zestaw taśm.
2.	Porty	Co najmniej 1 port SAS o przepustowości co najmniej 6Gb/s w standardzie umożliwiającym podłączenie serwerów.
3.	Napęd	<p>Wyposażony w co najmniej 1 sztukę napędów, o parametrach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standard LTO7 lub lepszy 2. Obudowa o wysokości max 1U 3. Przepustowość co najmniej 500GB/hr <p>W komplecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kabel SAS umożliwiający podłączenie biblioteki do serwera o dł. Min. 1m • 9 taśm LTO7 certyfikowanych przez producenta dostarczanej biblioteki • 1 taśma czyszcząca • etykiety dla min. 60 taśm • 1 x kontroler SAS 6Gb/s dwuportowy z portami wyprowadzonymi na zewnątrz obudowy dedykowany do instalacji w serwerze backupu Dell PowerEdge R730xd posiadanym przez Zamawiającego.

4.	Gwarancja	<p>Przynajmniej pięć lat gwarancji z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od dnia przyjęcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Możliwość rozszerzenia wsparcia producenta o dedykowanego koordynatora koordynującego prace serwisowe, dostarczenia przez producenta miesięcznych raportów dotyczących częstotliwości występowania usterek, jakości i terminowości wykonywanych napraw, zaleceń dotyczących instalacji nowych sterowników oraz mikro kodu urządzenia. Wszystkie naprawy gwarancyjne realizowane w miejscu instalacji. Producent ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu. W czasie obowiązywania gwarancji producent zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych).</p>
5.	Wdrożenie	<p>Wdrożenie na miejscu w siedzibie zamawiającego, obejmujące co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konfigurację ustawień biblioteki • Podłączenie do serwera backupu e11D PowerEdge R730xd posiadanego przez zamawiającego • Skonfigurowanie biblioteki w środowisku Veeam Backup Essentials wdrożonym u zamawiającego • Instruktaż z obsługi dostarczanego rozwiązania

II. Taśmy LTO6 – 9 sztuk

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne, parametry techniczne
1.	Taśmy LTO6	9 taśm LTO6 certyfikowanych przez producenta dostarczanej biblioteki