

Warunki techniczne – szósta część zamówienia

Skaner biurowy – 3 sztuki

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne, parametry techniczne
1.	Typ czujnika	Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)
2.	Tryby skanowania	Jednostronne / dwustronne, kolor / skala szarości / monochromia
3.	Typ czujnika obrazu	Kolorowy czujnik skanowania CCD x2 (z przodu x1, z tyłu x1)
4.	Źródło światła	Biała matryca LED x2 (z przodu x1, z tyłu x1)
5.	Wykrywanie podwójnego pobrania	Czujnik ultradźwiękowy podwójnego pobrania x 1, czujnik papieru
6.	Rozmiar dokumentu	Minimalnie 50,8 mm x 54 mm (krajobraz/portret) Skanowanie długiego papieru 216 mm x 5 588 mm
7.	Gramatura papieru (grubość)	Papier 27–413 g/m ² Rozmiar A8: od 127 do 209 g/m ² Plastikowa karta 1,4 mm lub mniej
8.	Szybkość skanowania (A4, tryb portretu) (Kolor; Skala szarości; Monochromia)	Jednostronny: 40 str./min, dwustronny: 80 obr./min (200/300 dpi)
9.	Dzienna przepustowość	Min. 3 000 stron
10.	Pojemność podajnika papieru (A4 w poziomie)	80 arkuszy (A4: 80 g/m ²)
11.	Kolory tła	Biały/czarny (do wyboru)
12.	Rozdzielczość optyczna	600 dpi
13.	Rozdzielczość wyjściowa (Kolor (24-bitowy); Skala szarości (8 bitów); Monochromia (1 bit))	Od 50 do 600 dpi (z możliwością regulacji co 1 dpi), 1200 dpi (sterownik)
14.	Format wyjściowy	Kolor 24 bity W skali szarości 8 bitów W trybie monochromatycznym 1 bit

15.	Wewnętrzne przetwarzanie obrazu	1,024 poziomy (10 bitów)
16.	Interfejs	USB 2.0
17.	Kształt złącza	typu B
18.	Funkcje przetwarzania obrazu	Wyjście wielu obrazów, automatyczne wykrywanie kolorów, wykrywanie pustych stron, dynamiczny próg (iDTC), zaawansowane DTC, SDTC, rozpraszanie błędów, półtony, usuwanie rastra, podkreślenie, oczyszczanie kolorów, usuwanie kolorów (żaden/czerwony/zielony/niebieski/nasycenie), wyjście sRGB, usuwanie dziurek, kadrowanie tabulatur, podział obrazu, odkrzywianie, korekcja krawędzi, redukcja pionowych smug, automatyczne wykrywanie rozmiaru strony
19.	Wymagania dotyczące zasilania	100-240 V AC $\pm$ 10%
20.	Zużycie energii	Podczas pracy: maks. 36 W Tryb uśpienia: maks. 1,8 W Automatyczny tryb czuwania (wył.): 0,35 W lub mniej
21.	Wymiary: szer. x gł. x wys.	300 mm x 170 x 163 mm
22.	Zgodność z normami	TWAIN, ISIS
23.	Zgodność z zasadami dotyczącymi ochrony środowiska	ENERGY STAR® / RoHS Oświadczenie Wykonawcy w Załączniku nr 5F do SIWZ.
24.	Obsługiwane systemy operacyjne	Windows® 10 (32-bit/64-bit), Windows® 8 / 8.1 (wersja 32-/64-bitowa), Windows® 7 (wersja 32-/64-bitowa), Windows Vista® (wersje 32-/64-bitowa), Windows Server® 2012 R2 (wersja 64-bitowa), Windows Server® 2012 (64-bitowa), Windows Server® 2008 R2 (wersja 64-bitowa), Windows Server® 2008 (wersje 32-/64-bitowa)
25.	Dołączone akcesoria	Podajnik papieru ADF, przewód AC, zasilacz sieciowy, przewód USB, instalacyjny dysk DVD-ROM
26.	Gwarancja	Minimum 12 miesięcy – wymiana urządzenia w ciągu max. 2 dni; wsparcie przez infolinię i Internet; części, robocizna i dostawa w pakiecie