

Piła, 12 stycznia 2021 r.

WZP.272.92.2020.III

**Do wszystkich Wykonawców
w postępowaniu o nr WZP.272.92.2020.III**

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: **Doposażenie pracowni Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w ramach projektu pn. „Gotowi do pracy” – Powiatowe Centrum Edukacji w Pile szkoli zawodowców dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020**

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania od Wykonawców o następującej treści:

Pytanie nr 1:

Dot. poz.25

Czy zamawiający dopuści tester sondy lambda firm Baho BEL10 gdyż tester o parametrach zawartych w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje na urządzenie firmy Magneti Marelli który wycofany jest ze sprzedaży.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienił treść poz. 25 Załącznika nr 4 do SIWZ.

Pytanie nr 2:

Dot. poz.23

Wózek narzędziowy o parametrach opisanych w przedmiocie zamówienia jest na chwilę obecna niedostępny , następna dostaw będzie w marcu.Proszę o modyfikację opisu.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienił treść poz. 23 Załącznika nr 4 do SIWZ.

Pytanie nr 3:

1. poz. 23:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu (ponadto wózek opisany przez Państwa jest obecnie niedostępny w sprzedaży):

Warsztatowy wózek narzędziowy (zad. 2, poz. 26)

wózek warsztatowy narzędziowy wraz z zestawem narzędzi:

- Zestaw nasadek min. 13 el., różne rozmiary, zakres min. 4-14 MM 1/4"
- Zestaw nasadek min. 10 el., różne rozmiary, zakres min. 8-19 MM 3/8"
- Zestaw nasadek min. 15 el., różne rozmiary, zakres min. 10-32 MM 1/2"
- Zestaw długich nasadek min. 9 el., różne rozmiary, zakres min. 5-13 MM 1/4"
- Zestaw długich nasadek min. 8 el., różne rozmiary, zakres min. 10-19 MM 3/8"
- Zestaw długich nasadek min. 9 el., różne rozmiary, zakres min. 10-22 1/2"
- Przedłużki min. po 1 szt. na każdy rozmiar napędu (1/4, 3/8, 1/2)
- Przegub uniwersalny min. po 1 szt. na każdy rozmiar napędu (1/4, 3/8, 1/2)
- Grzechotki min. po 1 szt. na każdy rozmiar napędu (1/4, 3/8, 1/2)
- nasadki 1/4" z bitami: Torx min. 5 el., różne rozmiary, zakres min.: T10-T30
- nasadki 1/4" z bitami: Torx security min. 8 el., różne rozmiary, zakres min.: T8-T30
- nasadki 1/4" z bitami: Imbus min. 5 el., różne rozmiary, zakres min.: 3-8 mm
- nasadki 1/4" z bitami kwadratowe typu robertson min. 4 el., różne rozmiary, zakres min.: S0-S3
- nasadki 1/4" bity do demontażu anten (pł. z wycięciem) min. 4 el., różne rozmiary, zakres min.: 4-10
- nasadki 1/4" bity: PH min. 3 el., różne rozmiary, zakres min. 1-3, PZ min. 3 el., różne rozmiary, zakres min. 1-3
- nasadki 1/4" bity: FD Płaskie min. 2 el., różne rozmiary, zakres min. 4-6.5
- bity: PH min. 3 el., różne rozmiary, zakres min. 1-3, PZ min. 3 el., różne rozmiary, zakres min. 1-3
- bity: Płaskie min. 4 el., różne rozmiary, zakres min. 4-7
- bity: Torx T min. 4 el., różne rozmiary, zakres min. 20-40
- bity: HEX min. 3 el., różne rozmiary, zakres min. 4-6
- przejściówka 1/2" na 3/8"
- nasadki 1/2" imbus do korków olejowych min. 4 el., różne rozmiary, zakres min. H14-H22
- nasadka 1/2" spline do korków olejowych: M16
- nasadki długie 1/2" spline do korków olejowych min. 5 el., różne rozmiary, zakres min. M6-M16, M18-udarowa
- nasadka trzpieniowa 1/2" Ribe min. 3 el., różne rozmiary, zakres min. R7-R10 - nasadki długie 1/2" Torx T min. 5 el., różne rozmiary, zakres min. T30-T55
- nasadki długie 1/2" min. 3 el., różne rozmiary, zakres min. H5-H10
- Zestaw kluczy płasko-oczkowych min. 17 el., różne rozmiary, zakres min. 6-22
- Zestaw kluczy francuskich 6" oraz 8"
- Klucz dynamometryczny
- Zestaw kluczy imbusowych
- Młotek
- Dłuta/przecinaki min. 3 el., różne rozmiary

- Zestaw szypców, kombinerek, obcęgi
- Zestaw kluczy imbusowych 6-kątnych min. 8 el., różne rozmiary, zakres min. 2-10, Torx min. 6 el., różne rozmiary, zakres min. T10-T40
- Suwmiarka z elektronicznym wyświetlaczem
- Zestaw kluczy typu L min. 14 el., różne rozmiary, zakres min. 6-21
- Zestaw śrubokrętów krzyżaków i płaskich min. następujące rozmiary: 8xmin.150 MM, PH 2xmin.100 MM, 6xmin.100 MM, PH 1xmin.75 MM, PH 2xmaks.40 MM, 6xmaks.40 MM, PH 3xmin.150 MM, PH 2xmin.100 MM, 4xmin.75 MM, 5xmin.100 MM, PH 0xmin.75 MM, 3xmin.75 MM
- wózek powinien posiadać min. 2 koła skrętne i min. 2 koła z hamulcem,
- co najmniej 7 szuflad zamykanych na centralny zamek z dwoma kluczami,
- każda z szufla powinna być wyposażona w indywidualną blokadę,
- solidną i stabilną konstrukcję szafek wykonaną z aluminium.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienił treść poz. 23 Załącznika nr 4 do SIWZ.

Pytanie nr 4:

2. poz. 33:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Warsztatowy wózek narzędziowy (zad. 3, poz. 10):

Mobilny wózek narzędziowy na kółkach

Ilość szuflad: min. 6

Ilość narzędzi: min. 177

Młotek min. 250mm; młotek min. 300mm; przecinaki min. 3 el., min.140mm, min.150mm, min.170mm

Adapter 1/2" i 3/8"; bity HEX 30mm min. 7 el., różne rozmiary, zakres min. H4-H12, 75mm min. 7 el., różne rozmiary,

zakres min. H4-H12; bity TORX 30mm min. 7 el., różne rozmiary, zakres min. T20-T55, 75mm min. 7 el., różne rozmiary, zakres min. T20-T55; bity SPLINE 30mm min. 5 el., różne rozmiary, zakres min. M5-M12, 75mm min. 5 el., różne rozmiary, zakres min. M5-M12;

Klucze oczkowe wygięte 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19mm

Klucze płasko-oczkowe min. 21 el., różne rozmiary, zakres min. 6-32mm

1/2" nasadki długie min. 8 el., różne rozmiary, zakres min. 10-21mm

Wkręta płaskie min. następujące rozmiary 3xmin.75mm, 5xmin.100mm, 6xmaks.40mm, 6xmin.100mm, 8xmin.150mm

Wkręta krzyżakowe min. następujące rozmiary PH0xmin.75mm, PH1xmin.100mm, PH2xmaks.40mm, PH2xmin.100mm, PH2xmin.125mm, PH3Xmin.150mm

Szczypce uniwersalne CR-V min. 180mm; szczypce wydłużone proste CRV min. 160mm; szczypce wydłużone wygięte CRV 160mm; szczypce tnące boczne CRV min. 160mm

1/2" nasadki sześciokątne min. 18 el., różne rozmiary, zakres min. 10-32mm; grzechotka 1/2"; przedłużka 1/2" min. 125mm; przegub cardana 1/2"; nasadka do świec 1/2" min. 2 el. Rozmiary 16mm, 21mm; pokrętło typu T 1/2" min. 250mm

3/8" nasadki 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22mm; przedłużka do kluczy nasadowych min. 2 szt, o rozmiarach: min. 75mm, min. 150mm; przegub cardana 3/8"; grzechotka 3/8"; pokrętło 3/8"xmin.190mm

1/4" nasadki sześciokątne min. 13 el., różne rozmiary, zakres min. 4-14mm, długie min. 5 el., różne rozmiary, zakres min.: 8-13mm; przedłużka 1/4" min. 2 szt, rozmiary min. 50mm, min.100mm; przegub cardana 1/4"; pokrętło typu T

1/4" min. 100mm; grzechotka 1/4"

Odpowiedź:

Zamawiający zmienił treść poz. 33 Załącznika nr 4 do SIWZ.

Pytanie nr 5:

3. poz. 11:

Szanowni Państwo wszystkie produkty pasujące do Państwa opisu są aktualnie niedostępne, prosimy o zaakceptowanie poniższej specyfikacji produktowej:

Czujniki zegarowe (zad. 2, poz. 11):

- Czujnik zegarowy cyfrowy profesjonalny.
- Zakres pomiaru od 0 do 25[mm].
- Trzpień mocujący o średnicy 8[mm].
- Rozdzielczość min. 0,001[mm].
- Minimalna dokładność pomiaru +/-0,005 [mm].
- Minimalny okres gwarancji 12 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienił treść poz. 11 Załącznika nr 4 do SIWZ.

Pytanie nr 6:

4. poz. 30:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu: Wyciąg mechaniczny spalin (zad. 3, poz. 7):

Opis:

Podwójny wyciąg spalin poprzez zastosowanie dwóch węży pozwala na obsługę dwóch pojazdów jednocześnie lub jednego z podwójnym układem wydechowym.

- Wersja z węzem typu S o średnicy 3" (75 mm) oraz z węzem typu NR-CP o średnicy 4" (100 mm).
- Kompletny zestaw z dwoma węzami ze ssawką oraz wentylator.
- Urządzenie może być mocowane do ściany lub powieszone na słupie. Mocowanie do sufitu za pośrednictwem dodatkowego wspornika

Dane techniczne:

- Wentylator o mocy min. 0,55 kW
- Wąż: NR-CP lub równoważny o odporności temperaturowej nie gorszej niż NR-CP czyli od -40° do +180° C
- Średnica węża wyciągowego: 100 mm (4")
- Długość węża wyciągowego: min. 2 x 7,5 m
- Ssawka: metalowa
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Gwarancja min. 24 miesiące

Odpowiedź:

Zamawiający zmienił treść poz. 30 Załącznika nr 4 do SIWZ.

Pytanie nr 7:

5. poz. 30:

Dotyczy montażu:

Jakie są odległości od wentylatorów do miejsca odprowadzenia spalin na zewnątrz?

Na jakiej wysokości mają być odprowadzenia spalin i z jakich materiałów budowlanych są wykonane ściany i o jakiej grubości?

Czy po stronie Zamawiającego jest doprowadzenie zasilania do wyłączników silnikowych, tj. miejsca zamontowania wentylatorów z rozdzielni?

Odpowiedź:

Odległość od wentylatorów do miejsca odprowadzenia spalin na zewnątrz: około 4,5 m.

Wysokość na jakiej mają być odprowadzenia spalin to około 4 m, ściany wykonane z płyty struno-betonowej o grubości: około 40 cm.

TAK, po stronie Zamawiającego jest doprowadzenie zasilania do wyłączników silnikowych, tj. miejsca zamontowania wentylatorów z rozdzielni.

Pytanie nr 8:

6. poz. 25:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu: Tester samochodowy sonda lambda (zad. 3, poz. 2):

Opis:

- Urządzenie powinno umożliwić odczytanie zmian składu mieszanki które zachodzą w systemach kontroli silnika działających w zamkniętej pętli (closed-loop).
- Możliwość testowania sprawności sond Lambda Cyrkonowych i Tytanowych na pracującym silniku.

Odczytywane parametry:

- sygnału, masy,
- sygnał plusa zasilania i grzałki, - sygnał napięcia odniesienia dla sond Tytanowych

- test na sondach 1, 2, 3 lub 4 przewodowych (podgrzewanych lub nie)
- symulacja wzbogacenia i zubożenia mieszanki na koniec testowania reakcji ECU
- zasilanie z akumulatora samochodu (12 V)
- sygnalizacja wizualna za pośrednictwem dwukolorowej diody LED lub wyświetlacza LCD
- obudowa z tworzywa sztucznego – pokrowiec ochronny
- instrukcja obsługi w języku polskim
- gwarancja min. 24 miesiące

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 1.

Pytanie nr 9:

7. poz. 38:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu: Klucze nasadowe (zad. 3, poz. 15):

Opis:

Komplet kluczy i narzędzi w walizce zawierającej min.:

- Klucze nasadowe 1/4", 3/8", 1/2", stal CrV,
- nasadki sześciokątne 1/2" min. 15 el., różne rozmiary, zakres min. 10-32 mm
- nasadki długie 1/2" min. 5 el., różne rozmiary, zakres min. 16-22 mm,
- nasadki E 1/2" min. 3 el., różne rozmiary, zakres min. E20-E24;
- nasadki do świec 1/2" : 16 mm i 21 mm;
- przedłużki 1/2" min. 2 szt.
- przegub uniwersalny 1/2",
- grzechotka 1/2" min. 1 szt.
- nasadki sześciokątne 3/8" min. 10 el., różne rozmiary, zakres min. 10-19 mm;
- nasadki sześciokątne długie 3/8" min. 6 el., różne rozmiary, zakres min. 10-15 mm;
- przedłużki 3/8" min. 2 szt.
- adapter do bitów;
- grzechotka 3/8" min. 1 szt.
- przegub uniwersalny 3/8",
- nasadki do świec 3/8" min. 1 szt
- nasadki E, 3/8" min. 4 el., różne rozmiary, zakres min. E10-E14;
- nasadki sześciokątne 1/4" min. 13 el., różne rozmiary, zakres min. 4-14 mm;
- nasadki sześciokątne 1/4" min. 7 el., różne rozmiary, zakres min. długie: 4-10 mm;
- nasadki E 1/4" min. 5 el., różne rozmiary, zakres min. E4-E8;
- przedłużki 1/4" min. 2 szt.
- grzechotka 1/4" min. 1 szt.
- przegub uniwersalny 1/4";
- uchwyt wkrętakowy 1/4";
- pokrętło 1/4" typu T,

- wkręta 1/4" do bitów z magnesem,
- klucze sześciokątne min. 7 el., różne rozmiary
- klucze płasko-oczkowe min. 11 el., różne rozmiary, zakres min. 8-22 mm;
- końcówki wkręta (bity) min. 70 el., różne rozmiary

Odpowiedź:

Zamawiający zmienił treść poz. 38 Załącznika nr 4 do SIWZ.

Pytanie nr 10:

8. poz. 39:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu: Zestaw kompresor bezolejowy (zad. 3, poz. 16):

Opis:

- Kompresor bezolejowy, zbiornik min. 30l
- Moc: min. 1.5KM / 1100W,
- Ciśnienie maksymalne: min. 10 bar,
- Wydajność: min. 180 l/min, min. 3400 obr/min.
- Zasilanie: 230V~50Hz.
- Na kółkach transportowych
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Gwarancja min. 24 miesiące

Odpowiedź:

Zamawiający zmienił treść poz. 39 Załącznika nr 4 do SIWZ.

W załączeniu o odpowiedzi zmieniony Załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert **na dzień 18 stycznia 2021 r.**

I. Pkt 11.13. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„11.13. Opakowanie i oznakowanie ofert.

Ofertę należy umieścić w podwójnym, zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie wewnętrzne winno być oznaczone nazwą firmy i adresem Wykonawcy, opakowanie zewnętrzne zaadresowane do Zamawiającego na adres:

**Starostwo Powiatowe w Pile
aleja Niepodległości 33/35
64-920 Pila**

opisane hasłem: „**Doposażenie – PCE**”

Nie otwierać przed godziną 10³⁰ dnia 18 stycznia 2021 r.”

II. Pkt 14.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„14.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pod adresem:

**Starostwo Powiatowe w Pile
aleja Niepodległości 33/35
64-920 Pila**

**w kancelarii Starostwa Powiatowego (pokój 15)
w terminie do dnia 18 stycznia 2021 r. do godz. 10⁰⁰.”**

III. Pkt 15. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„15. *Miejsce oraz termin otwarcia ofert*

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile,
aleja Niepodległości 33/35, pokój 314
w dniu 18 stycznia 2021 r. o godzinie 10³⁰.”