

Załącznik nr 2B do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY - część druga zamówienia

	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto (zł)	cena jednostkowa brutto (zł)	wartość brutto (zł)
1. Remonty nawierzchni					
1.1 Remont nawierzchni bitumicznej z cięciem i rozbiórką nawierzchni, na gorąco mieszanką mineralno-bitumiczną z WMB o grubości do 4 cm	1 m2	1100			
1.1.1 dodatek za kolejny cm grubości	1 m2	110			
1.2 Remont nawierzchni bitumicznej z frezowaniem nawierzchni, na gorąco mieszanką mineralno-bitumiczną z WMB o grubości do 4 cm	1 m2	2750			
1.2.1 dodatek za kolejny cm grubości	1 m2	0,55			
1.3 Remont nawierzchni bitumicznej recyklerem na gorąco o grubości do 4 cm z cięciem i rozbiórką nawierzchni	1 m2	550			
1.3.1 dodatek za kolejny cm grubości	1 m2	110			
1.4 naprawa podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych termoplastyczną masą zalewową szczelin głębokości do 6 cm i szerokości do 2 cm	1 mb	2750			
1.4.1 dodatek za kolejny cm grubości	1 mb	0,55			
1.4.2 dodatek za kolejny cm szerokości	1 mb	0,55			
1.5 Uszczelnienie popękanej lub porowatej warstwy nawierzchni bitumicznej termoplastyczną masą zalewową do 5 mm głębokości	1 m2	165			
1.6 Remont nawierzchni bitumicznej przy użyciu emulsji asfaltowej i dwóch frakcji grysów bazaltowych 5/8, 8/11, o grubości do 4 cm	1 m2	5500			
1.6.1 dodatek za każdy kolejny cm grubości	1 m2	0,55			
1.7 Remont nawierzchni bitumicznej przy wykorzystaniu mas (workowanych) na zimno o grubości do 4 cm	1 m2	55			
1.7.1 dodatek za każdy kolejny cm grubości	1 m2	27,5			
1.8 Wykonanie podbudowy tłuczniowej kruszywem naturalnym łamanym o grubości 20 cm po zagęszczeniu wraz z warstwą odcinającą z piasku o grubości po zagęszczeniu 15 cm	1 m2	2200			
1.9 Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej (0,5 kg /m2)	1 m2	2200			
2. Remonty chodników					
2.1 Wymiana krawężnika betonowego ulicznego wraz z wykonaniem nowej ławy betonowej i podsypki cementowo-piaskowej	1 mb	55			
2.2 Wymiana opornika betonowego ulicznego wraz z wykonaniem nowej ławy betonowej i podsypki cementowo-piaskowej	1 mb	55			
2.3 Wymiana nawierzchni z kostki prefabrykowanej o grubości 6 cm wraz z wymianą podsypki cementowo-piaskowej oraz wykonaniem warstwy odcinającej o grubości po zagęszczeniu 20 cm	1 m2	82,5			
2.4 Wymiana nawierzchni z kostki prefabrykowanej o grubości 8 cm wraz z wymianą podbudowy betonowej o grubości po zagęszczeniu 12 cm	1 m2	33			
				RAZEM:	