

FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia

1	Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia
	Starostwo Powiatowe w Pile Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła
2	Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację
	BT32332 ŁOBŻENICA POŁUDNIE
3	Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symbolu (kodu) KTS jednostek terytorialnych i statystycznych, na których terenie znajduje się instalacja
	1002000000000 Północno-Zachodni makroregion 1002300000000 województwo Wielkopolskie 1002301000000 region wielkopolskie 1002301600000 Piliński podregion 10023016019000 powiat pilski 10023016019043 Łobżenica – gmina miejsko-wiejska
4	Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby
	Towerlink Poland Sp. z o.o. ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa
5	Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
	Łobżenica, ul. Targowa 11
6	Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)
	Komercyjna instalacja radiokomunikacyjna, której równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.
7	Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług
	Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej. Stacja bazowa BT32332 przeznaczona jest do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla 1350 użytkowników na dobę.
8	Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
	Praca ciągła: (24h/dobę, 7 dni w tygodniu, cały rok)
9	Wielkość i rodzaj emisji
	sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 94251W sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 1584,89W Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.
10	Opis stosowanych metod ograniczania emisji
	Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkownika sieci. Podana moc emitowana przez instalację jest mocą maksymalną.
11	Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami
	Wielkość, oraz kierunek emisji pól elektromagnetycznych dopasowano do wymagań dla przedsięwzięć które nie są przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ani też nie są przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 w

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – (Dz. U. 2019 poz. 1839), oraz art. 60 ustawy z dnia 03 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.). Jednocześnie emisja pól elektromagnetycznych została tak ograniczona, aby obszary o gęstości mocy większej, lub równej 4,5 W/m² występowały wyłącznie w wolnej przestrzeni, niedostępnej dla ludzi. Zgłaszana inwestycja tym samym będzie spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)

1. WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE	2. ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI PRACY INSTALACJI	3. WYS. ŚROD. ELEKTR. ANTEN [m] npt	4. EIRP [W]	5.1. AZYMUT [°]	5.2. ZAKRES KĄTÓW POCHYLENIA OSI GŁ. WIĄZEK PROMIENI. [°]
N: 53°-15'-24,29" E: 17°-14'-48,89"	900/1800/2600MHz	37,5	15967	70	.0-10/1-7/1-7
N: 53°-15'-24,29" E: 17°-14'-48,89"	900/1800/2600MHz	37,5	15967	190	.0-10/1-7/1-7
N: 53°-15'-24,29" E: 17°-14'-48,89"	900/1800/2600MHz	37,5	15967	310	.0-10/1-7/1-7
N: 53°-15'-24,29" E: 17°-14'-48,89"	2600MHz	43,5	15450	70	.1-7
N: 53°-15'-24,29" E: 17°-14'-48,89"	2600MHz	43,5	15450	190	.1-7
N: 53°-15'-24,29" E: 17°-14'-48,89"	2600MHz	43,5	15450	310	.1-7
N: 53°-15'-24,29" E: 17°-14'-48,89"	80GHz	43,5		14	0

12

6 Dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej inwestycji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 Ustawy POŚ.
 Analizowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco ani do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko biorąc pod uwagę, iż w osi głównych wiązek promieniowania anten sektorowych w odległościach podanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019 poz. 1839) nie znajdują się miejsca dostępne dla ludności.

7 Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych zawiera załącznik nr 1 Sprawozdanie z pomiarów natężenia pól elektromagnetycznych

13	Miejscowość, data	Poznań, 12.02.2025r.
	Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację	Izabella Czapczyk
	ADRES KORESPONDENCYJNY AXIANS Networks Poland Sp. z o.o. Biuro Regionalne w Poznaniu ul. tel. / fax / tel.	

II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie	
Data zarejestrowania zgłoszenia	Nr zgłoszenia

--	--

Załączniki:

1. Sprawozdanie z pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych
2. Upoważnienia Inwestora
3. Opłata skarbową – zgłoszenie 120zł pełnomocnictwo 17zł,

SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW NATĘŻENIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY LUDNOŚCI I ŚRODOWISKA (OŚ)

Obiekt: **Stacja bazowa
BT 32332 ŁOBŻENICA POŁUDNIE**

Lokalizacja: **Łobżenica, ul. Targowa 11**

Data wykonania pomiarów: **06.02.2025 r. godz. 15.40 – 17.00**

Badanie przeprowadził:	Pomiarowiec	Personel	
Sprawozdanie sporządził:	Pomiarowiec	Data	
		10.02.2024	
Zweryfikował i autoryzował:	Kierownik ds. jakości	Data	Łukasz Porosa
		10.02.2024	

1. Część ogólna

1.1. Nazwa firmy, adres

A-CONNECT Anna Garwol-Porosa, ul. Strażacka 3/2, 58-370 Boguszów-Gorce.

1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratorium

Laboratorium badawcze A-CONNECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat jest ważny do dnia 28 września 2027 r.

1.3. Nazwa i adres Klienta

AXIANS Networks Poland Sp. z o.o., ul. Annopol 4a, 03-236 Warszawa.


1.4. Nazwa i adres prowadzących instalację

Towerlink Poland Sp. z o.o. ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa.

1.5. Podstawy opracowania

- a) zlecenie nr AC/3/2025,
- b) akty prawne:
 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54).
 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).
 - Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.6. Miejsce wykonania pomiarów



Nazwa stacji:

Stacja bazowa telefonii komórkowej BT 32332 ŁOBŻENICA POŁUDNIE.

Lokalizacja stacji:

Łobżenica, ul. Targowa 11.

Opis miejsca zainstalowania urządzeń:

Anteny sektorowe znajdują się na wysokości 37,5-43,5 m n.p.t. i skierowane są na azymuty 70°, 190° oraz 310°. Antena linii radiowej zainstalowana jest na wysokości 43,5 m n.p.t. i skierowana jest na azymut 14°. Urządzenia nadawczo-odbiorcze umieszczono na wieży oraz na poziomie terenu.

1.7. Informacje ogólne o badaniu

Pomiary dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wykonane zostały przez pracowników A-CONNECT wzdłuż głównych oraz pomocniczych kierunków pomiarowych, w miejscach dostępnych dla ludności i terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. We wszystkich pionach, pomiary wykonano w zakresie wysokości od 0,3 do 2,0 m, przyjmując za wynik pomiaru maksymalną zmierzoną wartość chwilową poziomu pola elektrycznego zgodnie z pkt 11. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.8. Metoda badawcza

Zastosowano metodę zgodną z wymaganiami załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.9. Wyposażenie pomiarowe

Nazwa	Typ	Numer fabryczny	Przeznaczenie
Szerokopasmowy miernik pola	NBM-520	C-0116	Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego	EF6091	01085	Pomiary pola elektromagnetycznego
Selektywny miernik pola	SRM-3006	R-0183	Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego	420M-6G	G-0507	Pomiary pola elektromagnetycznego
Tester sond pomiarowych	UTEST-7	15/20	Bieżąca kontrola sond i mierników PEM
Termohigrometr	H560	228780	Pomiary wilgotności względnej powietrza Pomiary temperatury powietrza
Odbiornik GPS	H P20 Lite	9WV4C18B23032585	Pomiar współrzędnych geograficznych

Mierniki, za pomocą których wykonano pomiary, zostały poddane wzorcowaniu w dniach 19.01.2024 r. (świadcstwo nr LWiMP/W/004/24 – NBM-520/EF6091) oraz 24.02.2023 r. (świadcstwo nr LWiMP/W/080/23–SRM-3006/420M-6G) przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej.

Przed wykonaniem pomiarów mierniki przeszły sprawdzenia poprawności wskazań przeprowadzone z wykorzystaniem urządzenia UTEST- 7, w myśl procedur laboratorium badawczego.

Pomiary wykonano zgodnie z obowiązującą metodyką pomiarową, przepisami prawnymi oraz instrukcją obsługi przyrządów pomiarowych.

1.10. Wyznaczanie niepewności pomiaru

Ocena niepewności następuje według procedury stosowanej w laboratorium i wynosi:

Niepewność standardowa U (c)					
Zestaw pomiarowy	Zakres natężenia [V/m]	Częstotliwość			
		100 - 5000 MHz	8 - 18 GHz	23 - 50 GHz	60 - 90 GHz
NBM-520 / EF6091	0,5 ¹ - 64,9	22,09	20,91	24,24	33,89
	65 - 250	22,95			
Zestaw pomiarowy	Zakres natężenia [V/m]	Częstotliwość			
		421 MHz - 6 GHz			
SRM-3006 / 420M-6G	0,1 - 200	26,12			

¹ Dla wartości < 0,5 V/m przyjmuje się niepewność jak dla zakresu 0,5-64,9 V/m.

Dokładność dla pozostałych przyrządów używanych podczas wykonywania pomiarów wynosi:

- dla odbiornika GPS: dokładność wyznaczania współrzędnych geograficznych - < 0,5 s,
- dla termohigrometru:
 - dokładność podawanej wilgotności - ± 3% od 20 do 90%, w przeciwnym razie ± 4%,
 - dokładność podawanej temperatury - ± 0,5°C.

2. Informacje o instalacji

2.1. Dane źródeł promieniowania elektromagnetycznego

Informacje o źródłach promieniowania podane przez Zleceniodawcę.

Anteny sektorowe							
Numer anteny	Azymut [°]	Typ anteny	Częstotliwość [MHz]	Moc EIRP [W]	Wysokość [m n.p.t.]	Zakres tiltów [°]	Współrzędne geograficzne
A1	70	ATR4521R0V06	900/1800/2600	15967	37,5	0-10/1-7/1-7	N: 53°-15'-24,29" E: 17°-14'-48,89"
A2	190	ATR4521R0V06	900/1800/2600	15967	37,5	0-10/1-7/1-7	N: 53°-15'-24,29" E: 17°-14'-48,89"
A3	310	ATR4521R0V06	900/1800/2600	15967	37,5	0-10/1-7/1-7	N: 53°-15'-24,29" E: 17°-14'-48,89"
A4	70	ADU4521R04V06	2600	15450	43,5	1-7	N: 53°-15'-24,29" E: 17°-14'-48,89"
A5	190	ADU4521R04V06	2600	15450	43,5	1-7	N: 53°-15'-24,29" E: 17°-14'-48,89"
A6	310	ADU4521R04V06	2600	15450	43,5	1-7	N: 53°-15'-24,29" E: 17°-14'-48,89"

Antena linii radiowej							
Numer anteny	Azymut [°]	Typ anteny	Częstotliwość [GHz]	Moc nadajnika [dBm]	Średnica [m]	Wysokość [m n.p.t.]	Współrzędne geograficzne
RL1	14	ANT2 C 0.3 80 HP	80	16	0,3	43,5	N: 53°-15'-24,29" E: 17°-14'-48,89"

INNE ŹRÓDŁA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Inny operator na wieży.

2.2. Warunki emisji podczas badania

Pomiary wykonano przy działającej stacji bazowej w warunkach aktualnego podczas pomiarów obciążenia stacji ruchem telekomunikacyjnym dla średniego pochylenia wiązki anten (tiltu), zgodnie z danymi przedstawionymi w pkt 2.1.

2.3. Tryb pracy instalacji emitującej pole elektromagnetyczne

Stacja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elektromagnetyczne) przez całą dobę.

2.4. Warunki środowiskowe w czasie wykonywania pomiarów

- Rozpoczęcie pomiarów – temperatura: 4,3°C, wilgotność: 68,4%,
- Zakończenie pomiarów – temperatura: 3,6°C, wilgotność: 69,4%,
- Opady - brak.

3. Przebieg i wyniki pomiarów rozkładu pola wokół źródła

W trakcie badania przedmiotem pomiaru w wybranych pionach pomiarowych było natężenie pola elektrycznego E, natomiast natężenie pola magnetycznego H podlega wyliczeniu analitycznemu zgodnie z pkt 3. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630). Graniczne wartości natężenia pola elektrycznego oraz pola magnetycznego podano poniżej:

Częstotliwość (f)	Wartość dopuszczalna natężenia pola elektrycznego [V/m]	Wartość dopuszczalna natężenia pola magnetycznego [A/m]
10 MHz – 400 MHz	28	0,073
420 MHz	28	0,073
800 MHz	39	0,103
900 MHz	41	0,109
1800 MHz	58	0,154
2 GHz – 300 GHz	61	0,16

3.1. Wyniki uzyskane w trakcie pomiarów

Uzyskane wyniki pomiarów pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej poniżej tabeli.

	Opis miejsca pomiaru	Współrzędne geograficzne		E [V/m]	U [V/m]	E + U [V/m]	H [A/m]	WM _E	WM _H	Przekroczenie wartości dopuszczalnej
		[°] N	[°] E							
1	GKP 310°- otoczenie instalacji	53.256819	17.246703	1,0	0,4	1,4	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
2	GKP 14°- otoczenie instalacji	53.256953	17.247055	0,9	0,4	1,3	0,003	0,05	0,05	nie przekracza
3	GKP 70°- otoczenie instalacji	53.256790	17.247236	1,1	0,5	1,6	0,004	0,06	0,06	nie przekracza
4	GKP 190°- otoczenie instalacji	53.256645	17.246821	1,1	0,5	1,6	0,004	0,06	0,06	nie przekracza
5	PKP 190°- otoczenie instalacji	53.256105	17.246302	0,8	0,4	1,2	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
6	GKP 190°- otoczenie instalacji	53.256257	17.246731	0,9	0,4	1,3	0,003	0,05	0,05	nie przekracza
7	GKP 190°- otoczenie instalacji	53.255833	17.246575	1,0	0,4	1,4	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
8	PKP 190°- otoczenie instalacji	53.256247	17.247999	0,6	0,3	0,9	0,002	0,03	0,03	nie przekracza
9	DPP - okno - parter, ul. Targowa 1C	-	-	1,0	0,4	1,4	0,004	0,05	0,05	nie przekracza
10	GKP 190°- otoczenie instalacji	53.255175	17.246523	1,1	0,5	1,6	0,004	0,06	0,06	nie przekracza
11	PKP 190°- otoczenie instalacji	53.254505	17.247962	1,5	0,7	2,2	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
12	PKP 190°- otoczenie instalacji	53.253690	17.247227	1,6	0,7	2,3	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
13	GKP 190°- otoczenie instalacji	53.253269	17.246025	1,9	0,8	2,7	0,007	0,10	0,10	nie przekracza
14	GKP 190°- otoczenie instalacji	53.252216	17.245687	2,4	1,1	3,5	0,009	0,13	0,13	nie przekracza
15	PKP 190°- otoczenie instalacji	53.254009	17.245548	1,6	0,7	2,3	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
16	PKP 190°- otoczenie instalacji	53.254691	17.242292	0,7	0,3	1,0	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
17	PKP 310°- otoczenie instalacji	53.257799	17.242013	1,4	0,6	2,0	0,005	0,07	0,07	nie przekracza
18	GKP 310°- otoczenie instalacji	53.259128	17.242351	2,3	1,0	3,3	0,009	0,12	0,12	nie przekracza
19	PKP 310°- otoczenie instalacji	53.259484	17.243268	2,1	0,9	3,0	0,008	0,11	0,11	nie przekracza
20	GKP 310°- otoczenie instalacji	53.259606	17.241074	2,1	0,9	3,0	0,008	0,11	0,11	nie przekracza
21	DPP - okno - parter, Rataje 17D	-	-	1,2	0,5	1,7	0,005	0,06	0,06	nie przekracza

22	GKP 310°- otoczenie instalacji	53.258394	17.243827	1,3	0,6	1,9	0,005	0,07	0,07	nie przekracza
23	PKP 310°- otoczenie instalacji	53.257744	17.246052	0,8	0,4	1,2	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
24	GKP 14°- otoczenie instalacji	53.257673	17.247227	0,8	0,4	1,2	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
25	DPP - okno - I p., ul. Złota 1A	-	-	0,9	0,4	1,3	0,003	0,05	0,05	nie przekracza
26	PKP 70°- otoczenie instalacji	53.257676	17.248461	0,6	0,3	0,9	0,002	0,03	0,03	nie przekracza
27	PKP 70°- otoczenie instalacji	53.258022	17.249555	0,5	0,2	0,7	0,002	0,03	0,03	nie przekracza
28	GKP 70°- otoczenie instalacji	53.257185	17.249598	0,8	0,4	1,2	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
29'	GKP 70°- otoczenie instalacji	53.257692	17.250843	0,5	0,2	0,7	0,002	0,03	0,03	nie przekracza
30	PKP 70°- otoczenie instalacji	53.257107	17.250714	0,5	0,2	0,7	0,002	0,03	0,03	nie przekracza
31'	GKP 70°- otoczenie instalacji	53.258028	17.252044	0,5	0,2	0,7	0,002	0,03	0,03	nie przekracza
32	GKP 70°- otoczenie instalacji	53.258433	17.253922	1,8	0,8	2,6	0,007	0,09	0,09	nie przekracza
33	PKP 70°- otoczenie instalacji	53.257355	17.253879	1,4	0,6	2,0	0,005	0,07	0,07	nie przekracza

Oznaczenia:

E - zmierzona maksymalna wartość chwilowa natężenia pola elektrycznego.

U - rozszerzona niepewność pomiaru dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ (poziom ufności 95%) – $U = k \times U_c$

E + U – wynik pomiaru powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru.

H – wyznaczona wartość natężenia pola magnetycznego z uwzględnieniem rozszerzonej niepewności pomiaru.

WME - wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dla składowej elektrycznej pola.

WMH - wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dla składowej magnetycznej pola.

Do wyznaczenia wartości wskaźnikowych poziomu emisji pól elektromagnetycznych przyjęto najbardziej restrykcyjne wartości dopuszczalne natężenia pola elektrycznego (28 V/m) i magnetycznego (0,073 A/m).

¹ - wartość zmierzona <0,5 V/m jest spoza zakresu akredytacji Laboratorium. Do obliczenia wyniku pomiaru przyjęto wartość dolnej granicy zakresu akredytacji.

GKP – główny kierunek pomiarowy


PKP – pomocniczy kierunek pomiarów

DPP – dodatkowy punkt pomiarowy

3.2. Stwierdzenie zgodności

Stwierdza się, iż na podstawie uzyskanych wyników pomiarów i informacji uzyskanych od Klienta, które są istotne dla ważności wyników, w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej **BT 32332 ŁÓBŻENICA POŁUDNIE** w miejscach dostępnych dla ludności i terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w których dokonano pomiaru, nie zostały przekroczone wartości graniczne poziomów pól elektromagnetycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448). Stosowana zasada podejmowania decyzji jest zgodna z punktami 11 i 26 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA
 SPRAWOZDANIE ZAWIERA PONADTO RYSUNEK O NR 1



Rysunek 1	Obiekt Stacja bazowa BT 32332 ŁOBŻENICA POŁUDNIE, Łobżenica, ul. Targowa 11
Podziałka 1:5500	Temat rysunku Rozmieszczenie pionów pomiarowych wokół stacji bazowej
Wykonał	Data 2025-02-10 Sprawozdanie nr AXIANS/3/2025
Sprawdził	Data 2025-02-10 Sprawa nr AC/3/2025

PEŁNOMOCNICTWO 231/2024
udzielone w dniu 08 października 2024 roku

TOWERLINK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. M. Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS NIP , Regon , wysokość kapitału zakładowego upoważnia:

Panią Izabellę Czapczyk
PESEL:

do:

1. reprezentowania Towerlink Poland sp. z o.o. w postępowaniach przed organami administracji publicznej, rządowej, samorządu terytorialnego, a także innymi instytucjami i podmiotami w postępowaniach w sprawach związanych z uzyskaniem stosownych pozwoleń, uzgodnień, decyzji, postanowień i opinii dla potrzeb realizacji instalacji radiokomunikacyjnych wraz z konstrukcją wsporczą oraz osprzętem i urządzeniami zasilającymi (dalej: „instalacja radiokomunikacyjna”), zezwalających na budowę, eksploatację, przebudowę i rozbiórkę instalacji radiokomunikacyjnej, w tym do składania i odbioru wymaganych przepisami prawa dokumentów;
2. wnoszenia opłat administracyjnych w celu uzyskania stosownych pozwoleń, uzgodnień, decyzji, postanowień i opinii dla potrzeb realizacji instalacji radiokomunikacyjnych zezwalających na budowę, eksploatację, przebudowę lub rozbiórkę instalacji radiokomunikacyjnych;
3. składania w imieniu Towerlink Poland sp. z o.o. oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowy i przebudowy instalacji radiokomunikacyjnej – według wzoru wynikającego z aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
4. występowania w imieniu Towerlink Poland sp. z o.o. z wnioskami w postępowaniu o ustalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego w gminie, jak również o dokonanie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a także do udziału w postępowaniach prowadzących do uzyskania zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Niniejsze pełnomocnictwo nie upoważnia do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Towerlink Poland sp. z o.o.

Udzielenie niniejszego pełnomocnictwa z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi nie wpływa na ważność pełnomocnictwa udzielonego uprzednio pełnomocnikowi w zwykłej formie pisemnej.

Niniejsze pełnomocnictwo jest udzielone na czas nieokreślony.

Z chwilą odwołania pełnomocnictwa lub jego wygaśnięcia oryginał pełnomocnictwa należy zwrócić do Towerlink Poland sp. z o.o.

Sebastian Adam Krzyżowski

Aleksander Skołożyński

Członek Zarządu

Członek Zarządu