



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 6540/2023/OS
Z POMIARÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 44059 (64059N!) PPI_PILA_KOSSAKA

Adres: PIŁA, ul. KOSSAKA DZ.58/12, Powiat pilski, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-02-14

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości PIŁA, ul. KOSSAKA DZ.58/12.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 44059 (64059N!) PPI_PILA_KOSSAKA w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Grzegorzewski Jan

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży strunobetonowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajdują się tereny przemysłowe.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	3600	AQQQ NSN	1	100	0-12**	35	22131
2	900/1800/2100	ATR4518R6v 06 Huawei	1	100	-1-11**/ 4.5*/ 4.5*	41	20455
3	800	ATR4518R6v 06 Huawei	1	100	-1-11**	41	4326
4	3600	AQQQ NSN	1	200	0-12**	35	22646
5	900/1800/2100	ATR4518R6v 06 Huawei	1	200	-1-11**/ 4.5*/ 4.5*	41	20095
6	800	ATR4518R6v 06 Huawei	1	200	-1-11**	41	4266
7	3600	AQQQ NSN	1	290	0-12**	35	22131
8	900/1800/2100	ATR4518R6v 06 Huawei	1	290	0-12**/ 4.5*/ 4.5*	41	20095
9	800	ATR4518R6v 06 Huawei	1	290	-1-11**	41	4266

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	NP ECLIPSE 600 23GHz 28MHz Harris Stratex	23	1231	VHLP2-23 Andrew	0.6	10	38.5
2.	NEC iPasolink 100E Harris Stratex	38	15	VHLP1-38 Andrew	0.3	78	40
3.	NP ERICSSON ML 6363 23GHz 2x56MHz XPIC Ericsson	23	1151	ANT3_0.3 23 HP/HPX Ericsson	0.3	171	38.5
4.	NEC iPasolink 100E Harris Stratex	38	15	VHLP1-38 Andrew	0.3	182	40

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
5.	NEC iPasolink 100E Harris Stratex	38	4	VHLP1-38 Andrew	0.3	234	15
6.	NEC iPasolink 100E Harris Stratex	38	15	VHLP1-38 Andrew	0.3	254	40
7.	NEC iPasolink 100E Harris Stratex	38	15	VHLP1-38 Andrew	0.3	285	40
8.	NEC iPasolink 200 Harris Stratex	38	4	VHLP1-38 Andrew	0.3	293	70
9.	NEC iPasolink 100E Harris Stratex	38	4	VHLP1-38 Andrew	0.3	356	70

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2024-02-14	10:40-12:00	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		4.6	4.8	87.2	87.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-04	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	F-0212	S-04	Narda Safety Test Solution	Sonda EF6092	A-0057

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 7 listopada 2023 o numerze LWiMP/W/431/23 wydane przez Politechnikę Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 7 listopada 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-14	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 3 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-01	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	843810238	1146.7-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Oznaczenie	Producent	Model	Numer fabryczny
G-07	Stonex	S7-G GIS	S7G4083040004

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 12m od anteny radioliniowej az. 10°	2.0	1.4	2.1	0.07	53°9'49.0" 16°46'1.6"
2	GKP w odległości 13m od anteny radioliniowej az. 356°	2.0	1.4	2.1	0.07	53°9'49.0" 16°46'1.6"
3	GKP w odległości 35m od anteny radioliniowej az. 10°	2.0	1.4	2.1	0.07	53°9'49.7" 16°46'1.9"
4	GKP w odległości 39m od anteny radioliniowej az. 356°	2.0	1.3	1.9	0.07	53°9'50.0" 16°46'1.2"
5	GKP w odległości 16m od anteny radioliniowej az. 78°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°9'48.6" 16°46'2.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

6	GKP w odległości 38m od anteny radioliniowej az. 78°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°9'49.0" 16°46'3.7"
7	GKP w odległości 31m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°9'48.6" 16°46'3.4"
8	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	2.3	3.4	0.12	53°9'48.2" 16°46'4.4"
9	DPP - W hali magazynowej	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°9'47.9" 16°46'3.4"
10	GKP w odległości 89m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°9'48.2" 16°46'6.2"
11	DPP - W hali magazynowej	2.0	1.6	2.4	0.09	53°9'47.9" 16°46'4.8"
12	GKP w odległości 29m od anteny radioliniowej az. 171°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°9'47.5" 16°46'1.9"
13	GKP w odległości 27m od anteny radioliniowej az. 182°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°9'47.9" 16°46'1.6"
14	GKP w odległości 44m od anteny radioliniowej az. 171°	2.0	1.5	2.2	0.08	53°9'47.2" 16°46'1.9"
15	GKP w odległości 48m od anteny radioliniowej az. 182°	2.0	1.4	2.1	0.07	53°9'47.2" 16°46'1.6"
16	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	1.6	2.4	0.09	53°9'48.2" 16°46'1.2"
17	GKP w odległości 33m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	1.7	2.5	0.09	53°9'47.5" 16°46'0.8"
18	GKP w odległości 87m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	1.4	2.1	0.07	53°9'46.1" 16°45'59.8"
19	DPP - W hali magazynowej	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°9'47.2" 16°45'59.8"
20	DPP - za trwale zamkniętym oknie biura, na parterze, ul. Kossaka	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°9'46.8" 16°45'58.7"
21	GKP w odległości 21m od anteny radioliniowej az. 234°	2.0	1.4	2.1	0.07	53°9'48.2" 16°46'0.5"
22	GKP w odległości 44m od anteny radioliniowej az. 234°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°9'47.9" 16°45'59.4"
23	GKP w odległości 13m od anteny radioliniowej az. 285°	2.0	1.6	2.4	0.09	53°9'49.0" 16°46'0.8"
24	GKP w odległości 34m od anteny radioliniowej az. 285°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°9'49.0" 16°45'59.8"
25	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	1.8	2.7	0.1	53°9'49.0" 16°46'1.2"
26	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	1.5	2.2	0.08	53°9'49.0" 16°46'0.1"
27	GKP w odległości 62m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°9'49.3" 16°45'58.3"
28	GKP w odległości 11m od anteny radioliniowej az. 293°	2.0	1.4	2.1	0.07	53°9'49.0" 16°46'0.8"
29	GKP w odległości 33m od anteny radioliniowej az. 293°	2.0	1.5	2.2	0.08	53°9'49.0" 16°45'59.8"
30	DPP - W hali magazynowej	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°9'47.2" 16°46'3.7"
31	PKP na az. 165° w odległości 38m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°9'47.5" 16°46'1.9"
32	PKP na az. 180° w odległości 36m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	1.7	2.5	0.09	53°9'47.5" 16°46'1.6"
33	PKP na az. 193° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	1.6	2.4	0.09	53°9'47.5" 16°46'1.2"
34	PKP na az. 207° w odległości 29m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	1.9	2.8	0.1	53°9'47.9" 16°46'0.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

35	PKP na az. 220° w odległości 25m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	2.2	3.3	0.12	53°9'47.9" 16°46'0.8"
36	PKP na az. 235° w odległości 12m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	1.8	2.7	0.1	53°9'48.2" 16°46'0.8"
37	GKP w odległości 9m od anteny radioliniowej az. 254°	2.0	1.6	2.4	0.09	53°9'48.6" 16°46'0.8"
38	GKP w odległości 32m od anteny radioliniowej az. 254°	2.0	1.3	1.9	0.07	53°9'48.2" 16°45'59.8"
39	PKP na az. 255° w odległości 21m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	1.9	2.8	0.1	53°9'48.6" 16°46'0.5"
40	PKP na az. 270° w odległości 24m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	1.7	2.5	0.09	53°9'48.6" 16°46'0.1"
41	PKP na az. 283° w odległości 24m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	2.2	3.3	0.12	53°9'49.0" 16°46'0.1"
42	PKP na az. 297° w odległości 22m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	2.1	3.1	0.11	53°9'49.0" 16°46'0.5"
43	PKP na az. 310° w odległości 18m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	1.9	2.8	0.1	53°9'49.0" 16°46'0.8"
44	PKP na az. 325° w odległości 19m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	2.4	3.6	0.13	53°9'49.3" 16°46'0.8"
45	PKP na az. 65° w odległości 16m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	2.3	3.4	0.12	53°9'49.0" 16°46'2.3"
46	PKP na az. 80° w odległości 30m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.9	2.8	0.1	53°9'49.0" 16°46'3.4"
47	PKP na az. 93° w odległości 30m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°9'48.6" 16°46'3.4"
48	PKP na az. 107° w odległości 36m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°9'48.2" 16°46'3.4"
49	PKP na az. 120° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	2.5	3.7	0.13	53°9'47.9" 16°46'3.7"
50	PKP na az. 135° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	2.6	3.9	0.14	53°9'47.5" 16°46'3.4"
-	GKP w odległości 262m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°9'47.2" 16°46'15.6"
-	GKP w odległości 349m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°9'38.2" 16°45'55.1"
-	GKP w odległości 258m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	53°9'51.5" 16°45'48.6"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 12m od anteny radioliniowej az. 10°	2.0	0.004	0.006	0.08	53°9'49.0" 16°46'1.6"
2	GKP w odległości 13m od anteny radioliniowej az. 356°	2.0	0.004	0.006	0.08	53°9'49.0" 16°46'1.6"
3	GKP w odległości 35m od anteny radioliniowej az. 10°	2.0	0.004	0.006	0.08	53°9'49.7" 16°46'1.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

4	GKP w odległości 39m od anteny radioliniowej az. 356°	2.0	0.003	0.005	0.07	53°9'50.0" 16°46'1.2"
5	GKP w odległości 16m od anteny radioliniowej az. 78°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°9'48.6" 16°46'2.6"
6	GKP w odległości 38m od anteny radioliniowej az. 78°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°9'49.0" 16°46'3.7"
7	GKP w odległości 31m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°9'48.6" 16°46'3.4"
8	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.006	0.009	0.13	53°9'48.2" 16°46'4.4"
9	DPP - W hali magazynowej	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°9'47.9" 16°46'3.4"
10	GKP w odległości 89m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°9'48.2" 16°46'6.2"
11	DPP - W hali magazynowej	2.0	0.004	0.006	0.09	53°9'47.9" 16°46'4.8"
12	GKP w odległości 29m od anteny radioliniowej az. 171°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°9'47.5" 16°46'1.9"
13	GKP w odległości 27m od anteny radioliniowej az. 182°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°9'47.9" 16°46'1.6"
14	GKP w odległości 44m od anteny radioliniowej az. 171°	2.0	0.004	0.006	0.08	53°9'47.2" 16°46'1.9"
15	GKP w odległości 48m od anteny radioliniowej az. 182°	2.0	0.004	0.006	0.08	53°9'47.2" 16°46'1.6"
16	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	0.004	0.006	0.09	53°9'48.2" 16°46'1.2"
17	GKP w odległości 33m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	0.005	0.007	0.09	53°9'47.5" 16°46'0.8"
18	GKP w odległości 87m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	0.004	0.006	0.08	53°9'46.1" 16°45'59.8"
19	DPP - W hali magazynowej	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°9'47.2" 16°45'59.8"
20	DPP - za trwale zamkniętym oknie biura, na parterze, ul. Kossaka	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°9'46.8" 16°45'58.7"
21	GKP w odległości 21m od anteny radioliniowej az. 234°	2.0	0.004	0.006	0.08	53°9'48.2" 16°46'0.5"
22	GKP w odległości 44m od anteny radioliniowej az. 234°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°9'47.9" 16°45'59.4"
23	GKP w odległości 13m od anteny radioliniowej az. 285°	2.0	0.004	0.006	0.09	53°9'49.0" 16°46'0.8"
24	GKP w odległości 34m od anteny radioliniowej az. 285°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°9'49.0" 16°45'59.8"
25	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.005	0.007	0.1	53°9'49.0" 16°46'1.2"
26	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.004	0.006	0.08	53°9'49.0" 16°46'0.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

27	GKP w odległości 62m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°9'49.3" 16°45'58.3"
28	GKP w odległości 11m od anteny radioliniowej az. 293°	2.0	0.004	0.006	0.08	53°9'49.0" 16°46'0.8"
29	GKP w odległości 33m od anteny radioliniowej az. 293°	2.0	0.004	0.006	0.08	53°9'49.0" 16°45'59.8"
30	DPP - W hali magazynowej	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°9'47.2" 16°46'3.7"
31	PKP na az. 165° w odległości 38m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°9'47.5" 16°46'1.9"
32	PKP na az. 180° w odległości 36m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	0.005	0.007	0.09	53°9'47.5" 16°46'1.6"
33	PKP na az. 193° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	0.004	0.006	0.09	53°9'47.5" 16°46'1.2"
34	PKP na az. 207° w odległości 29m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	0.005	0.008	0.1	53°9'47.9" 16°46'0.8"
35	PKP na az. 220° w odległości 25m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	0.006	0.009	0.12	53°9'47.9" 16°46'0.8"
36	PKP na az. 235° w odległości 12m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	0.005	0.007	0.1	53°9'48.2" 16°46'0.8"
37	GKP w odległości 9m od anteny radioliniowej az. 254°	2.0	0.004	0.006	0.09	53°9'48.6" 16°46'0.8"
38	GKP w odległości 32m od anteny radioliniowej az. 254°	2.0	0.003	0.005	0.07	53°9'48.2" 16°45'59.8"
39	PKP na az. 255° w odległości 21m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.005	0.008	0.1	53°9'48.6" 16°46'0.5"
40	PKP na az. 270° w odległości 24m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.005	0.007	0.09	53°9'48.6" 16°46'0.1"
41	PKP na az. 283° w odległości 24m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.006	0.009	0.12	53°9'49.0" 16°46'0.1"
42	PKP na az. 297° w odległości 22m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.006	0.008	0.11	53°9'49.0" 16°46'0.5"
43	PKP na az. 310° w odległości 18m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.005	0.008	0.1	53°9'49.0" 16°46'0.8"
44	PKP na az. 325° w odległości 19m od anteny sektorowej az. 290°	2.0	0.006	0.01	0.13	53°9'49.3" 16°46'0.8"
45	PKP na az. 65° w odległości 16m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.006	0.009	0.13	53°9'49.0" 16°46'2.3"
46	PKP na az. 80° w odległości 30m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.005	0.008	0.1	53°9'49.0" 16°46'3.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

47	PKP na az. 93° w odległości 30m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°9'48.6" 16°46'3.4"
48	PKP na az. 107° w odległości 36m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°9'48.2" 16°46'3.4"
49	PKP na az. 120° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.007	0.01	0.14	53°9'47.9" 16°46'3.7"
50	PKP na az. 135° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.007	0.01	0.14	53°9'47.5" 16°46'3.4"
-	GKP w odległości 262m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°9'47.2" 16°46'15.6"
-	GKP w odległości 349m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°9'38.2" 16°45'55.1"
-	GKP w odległości 258m od anteny sektorowej az. 290°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	53°9'51.5" 16°45'48.6"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 50% dla częstotliwości do 40 GHz

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 44059 (64059N!) PPI_PILA_KOSSAKA, dopuszczalne poziomy pole elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Elektronicznie
podpisany przez
Sebastian
Radomski
Data: 2024.02.21
20:20:20 +01'00'


Sprawozdanie autoryzował:



Signed by /
Podpisano przez:
Anna Kacperska
Date / Data:
2024-02-21
20:26


Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
44059 (64059N!) PPI_PILA_KOSSAKA
Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. PPI_PILA_KOSSAKA (64059N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
44059 (64059N!) PPI_PILA_KOSSAKA
Dokumentacja fotograficzna instalacji radiokomunikacyjnej