

DECYZJA

Na podstawie art. 189, w związku z art. 3 ust. 4, ust. 6, ust. 31 i ust. 41 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021, poz.1973) oraz na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021, poz. 735) na wniosek firmy DNP S.A. Polanowo 27A, 87-300 Wyrzysk

orzekam

zmienić za zgodą strony ujednoliconą decyzję Starosty Piłskiego z dnia 26 czerwca 2012r., znak: ŚR.6222.7.2011.IX udzielającą pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji karmy dla zwierząt w Zakładzie Produkcyjnym „Dolina Noteci” Polanowo 27 A, 89 - 300 Wyrzysk zmienioną decyzją Starosty Piłskiego z dnia 17 listopada 2014 r., znak: ŚR.6222.12.2014.IX, zmienioną decyzją Starosty Piłskiego z dnia 31 grudnia 2015r., znak : ŚR.6222.12.2015.IX, zmienioną decyzją Starosty Piłskiego z dnia 12 września 2017r., znak: ŚR.6222.2.2017.IX, zmienioną decyzją Starosty Piłskiego z dnia 12 grudnia 2019r., znak :ŚR.6222.11.2019.IX w następujący sposób :

1.Punkt I. Rodzaj i parametry instalacji oraz rodzaj prowadzonej działalnościNastępujące brzmienie:

Nazwa instalacji	Rodzaj instalacji	Parametry instalacji
Zakład Produkcji Karmy ”Dolina Noteci” Polanowo 27A ,89-300 Wyrzysk	ust. 6 pkt. 5lit. C pierwsze * Instalacja do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego o dobowej zdolności produkcyjnej wyrobów gotowych ponad 75 ton, jeżeli zawartość materiału pochodzenia zwierzęcego w wyrobie gotowym ponad 75 ton, jeżeli zawartość materiału pochodzenia zwierzęcego w wyrobie gotowym wynosi i nie mniej niż 10 % wagowych	Zdolność produkcyjna 350 ton wyrobów gotowych na dobę

*Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r. poz.1169)

Instalacja objęta pozwoleniem jest zlokalizowana na terenie nieruchomości położonej na działkach ewidencyjnych o numerach : 693, 694, 696/1, 698/2, 8057/3, 701/2, 784, 699 i 700 obręb Polanowo, gm. Wyrzysk, powiat pilski.

W zakładzie Produkcji Karmy „Dolina Noteci” prowadzona jest produkcja karmy dla zwierząt z komponentów zbożowych (kasza, mąki itp.), mięsnych (surowce poubojowe świeże nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi), w postaci wyrobów gotowych sterylizowanych trwale zamkniętych: w puszkach, saszetkach oraz karmy w osłonkach barierowych. Proces produkcji karmy dla zwierząt domowych w saszetkach jest analogiczny jak dla produkcji karmy w puszkach.

Wydajność linii technologicznej

Praca instalacji odbywa się w systemie trzymianowym sześć dni w tygodniu. Jeden z kotłów, ciepłowni pracuje bez przerwy w okresie grzewczym. Chłodnia pracuje bez przerwy 365 dni w roku.

Zużycie surowców dla przedmiotowej instalacji do produkcji karmy dla zwierząt, przy założeniu produkcji wyrobów gotowych 350t dziennie, wynosi:

1. Surowce pochodzenia zwierzęcego (produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego kategorii III) – 220 Mg/dobę

Opis instalacji:

Do urządzeń technicznych wchodzących w skład przedmiotowej instalacji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zakładu należą maszyny i urządzenia wymienione w poniższej tabeli.

Lp.	Proces	Maszyna	Ilość
1	Naważanie surowca	Wywrotnica z wagą	5
2	Rozdrabnianie surowców	Wilk	10
3	Mieszanie surowców	Mieszatka	9
4	Pompowanie surowca	Pompa perystaltyczna	9
5	Napełnianie puszek	Dozowarka	3
6	Zamykanie puszek	Zamykarka	4
7	Napełnianie batonów	Nadziewarka	2
8	Zamykanie batonów	Klipsownica	2
9	Produkcja saszetek	Dozowarka	2
10	Łaładunek koszy autoklawowych	Paletyzator	4
11	Łaładunek koszy autoklawowych	Przenośnik taśmowy	4
12	Sterylicacja	Autoklaw	36
13	Rozładunek koszy autoklawowych	Podnośnik koszy i przenośnik, suszarka	4
14	Etykietowanie	Etykieciarka	4
15	Pakowanie końcowe	Kartoniarka	7
16	Paletyzacja	Paletyzator	5
17	Logistyka wewnętrzna	Wózki samojezdne	26
18	Logistyka wewnętrzna	Wózki prowadzone	8

Obecnie na terenie zakładu pracuje 559 pracowników, w tym ok. 77 pracowników administracyjno – biurowych i terenowych.

2. Punkt III. Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów i paliw

Następujące brzmienie:

1. Energia elektryczna 350 kWg / Mg, produktu
2. Gaz ziemny grupy E (dawniej GZ-50): 6 944 1780 m³/rok
3. Woda: 347407 m³, w tym na :
 - a) potrzeby technologiczne i porządkowe : 342424,75 m³/rok
 - b) potrzeby socjalno – bytowe: 4982,25 m³/rok
4. Surowce pochodzenia zwierzęcego- produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego kat. III :220 Mg/dobę
5. Surowce pochodzenia niezwierzęcego : 25 Mg/dobę, w tym surowce pochodzenia roślinnego – 5 Mg i dodatki recepturowe do spożycia przez zwierzęta – 20 Mg

3. Punkt IV. Ilość wykorzystywanej wody - dodanie podpunktu 7 o następującej treści:

Następujące brzmienie:

7. Metody zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości, zgodnie z wymaganiami konkluzji BAT:

- a) Wdrożenie procedur i stosowanie wymaganych cech systemu zarządzania środowiskowego (BAT1, BAT2)
- b) Stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i monitorowanie zużycia energii i surowców gwarantujące zachowanie efektywności energetycznej (BAT6a)
- c) Wykorzystanie powszechnie stosowanych technik w branży (BAT6b)
- d) Ponowne wykorzystanie w procesach autoklawowych (BAT7a)
- e) Stosowanie zaworów automatycznie sterujących przepływami wody (BAT7b)
- f) Stosowanie odpowiednio usytuowanych dysz w których następuje regulacja ciśnienia wody (BAT7c)
- g) Odprowadzanie ścieków ze stacji uzdatniania wody do rowu, bez mieszania z pozostałym strumieniem ścieków przemysłowych (BAT7d)
- h) Ręczne usuwanie materiałów odpadowych z urządzeń przed przystąpieniem do mycia za pomocą cieczy (BAT7e, BAT8c)
- i) Czyszczenie za pomocą myjek wysokociśnieniowych (BAT7g)
- j) Optymalne dawkowanie środków chemicznych i wody, co gwarantuje racjonalne wykorzystanie surowców (BAT7h)
- k) Stosowanie mycia pianowego pod niskim ciśnieniem z wykorzystaniem piany lub żelu (BAT 7i)

- l) Zaprojektowanie stref produkcyjnych w sposób ułatwiający czyszczenie (BAT 7j, BAT 8d).
- m) Mycie maszyn i urządzeń odbywa się bezpośrednio po zmianie produkowanego asortymentu lub po ich zatrzymaniu (BAT 7k)
- n) Unikanie lub ograniczanie do minimum stosowania chemikaliów używanych do czyszczenia lub środków dezynfekujących, które są szkodliwe dla środowiska wodnego (BAT 8a)
- o) Ograniczenie stosowania czynników chłodniczych bez potencjału niszczenia ozonu i o niskim współczynniku globalnego ocieplenia (BAT)
- p) Kierowanie odpadów poprodukcyjnych do uprawnionych firm zewnętrznych, które zajmują się ich przetwarzaniem (BAT10a)
- q) Racjonalne wykorzystywanie surowców (BAT10b)
- r) oddzielanie odpadów przeznaczonych do przekazania uprawnionym odbiorcom poprzez stosowanie pojemników filtracyjnych (BAT 10c)
- s) Podczyszczenie ścieków w separatorach tłuszczów (BAT12c)
- t) Obsługa urządzeń przez doświadczony personel (BAT 14b)
- u) niewykonywanie hałaśliwych czynności związanych z konserwacją w porze nocy (BAT 14b)
- v) wykorzystywanie pomp, sprężarek oraz wentylatorów o możliwie cichej pracy (BAT 14c)
- w) Stosowanie fabrycznych obudów urządzeń minimalizujących ich oddziaływanie akustyczne (BAT 14d)
- x) Zastosowanie ekranów w celu wyciszenia części urządzeń emitujących hałas (BAT14d)
- y) Stosowanie filtrów workowych na centralach klimatyzacyjnych (Bat 17a)
- z) Stosowanie odpylacza cyklonowego do oczyszczania powietrza przy stanowisku naważania przypraw (BAT17b)

4. Punkt V. Charakterystyka gospodarki wodno - ściekowej:

Następujące brzmienie:

V.2 Bilans zapotrzebowania na wodę

Wyszczególnienie na cele	Zapotrzebowanie na wodę		
	godzinowe	dobowe	roczne
	m ³ /h	m ³ /d	m ³ /rok
socjalno - bytowe	0,57	13,65	4982,25
technologiczne i porządkowe	39,09	938,15	342424,75
Łącznie zużycie wody w instalacji	39,66	951,80	347407,00

V.4 Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych

Lp.	Proces	Ilość ścieków przemysłowych		
		m ³ /h	m ³ /d	m ³ /rok
1	Ścieki powstające w procesie obróbki termicznej (sterylizacji) wyrobów w wyniku ich wychłodzenia i mycia	7,42	178,1	65 000,0
2	Ścieki powstające w wyniku mycia i dezynfekcji urządzeń oraz opakowań			

5. Punkt VI. Warunki wprowadzania substancji do powietrza

Następujące brzmienie:

Parametry i dopuszczalne wielkości emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza jako standardy emisyjne pyłu, tlenków azotu, dwutlenku siarki w mg/ m³u , przy zawartości 3 % tlenu w gazach odlotowych :

Nr emitora	Źródło emisji urządzenia do redukcji emisji	Wysokość emitora	Rodzaj i średnica emitora	Czas trwania emisji	Substancja emitowana	Standard emisyjny
		[m]	[m]	[h/rok]		
Ep-1	Kocioł parowy Viessmann Typ VITOMAX o mocy 1,6 MW brak urządzeń odpylających	9,80	Pionowy otwarty D= 0,60	7488	pył	5
					tlenki azotu	150
					dwutlenek siarki	35
Ep-2	Kocioł parowy Viessmann Typ VITOMAX o mocy 2,8 MW brak urządzeń odpylających	9,80	Pionowy otwarty D= 0,60	2000	pył	5
					tlenki azotu	150
					dwutlenek siarki	35
Ep-3		9,80		7488	pył	5

	Kocioł parowy Viessmann Typ VITOMAX o mocy 2,5 MW brak urządzeń odpylających		Pionowy otwarty D= 0,60		tlenki azotu	150
					dwutlenek siarki	35
Ep-4	Kocioł parowy Viessmann Typ VITOMAX o mocy 2,5 MW brak urządzeń odpylających	9,80	Pionowy otwarty D= 0,60	7488	pył	5
					tlenki azotu	150
					dwutlenek siarki	35

Parametry i dopuszczalne wielkości emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza w [kg/h] :

Nr emitora	Źródło emisji Urządzenia do redukcji emisji	Wysokość emitora	Rodzaj i średnica emitora	Czas trwania emisji	Substancja emitowana	Emisja [kg/h]
		[m]	[m]	[h/rok]		
E-5	Agregat prądotwórczy GP66 Q=60kVA/48kW brak urządzeń odpylających	1,5	pionowy otwarty D=0,06	6	pył	0,001345
					w tym pył PM10	0,001345
					w tym pył PM 2,5	0,001318
					dwutlenek siarki	0,000042
					tlenki azotu	0,02354
					w tym dwutlenek azotu	0,00706
					tlenek węgla	0,01681
					Węglowodory alifatyczne	0,0035

					Węglowodory aromatyczne	0,00745
E-6	Agregat prądotwórczy GD750 Q=631kVA/505kW brak urządzeń odpylających	2,6	pionowy otwarty D=0,13	6	pył	0,00745
					w tym pył PM10	0,00745
					w tym pył PM 2,5	0,00730
					dwutlenek siarki	0,000042
					tlenki azotu	0,2235
					w tym dwutlenek azotu	0,0671
					tlenek węgla	0,1304
					Węglowodory alifatyczne	0,0298
					Węglowodory aromatyczne	0,00745
E-7	Agregat prądotwórczy GVT250 Q=250kVA/200kW brak urządzeń odpylających	2,2	pionowy otwarty D=0,09	6	pył	0,002738
					w tym pył PM10	0,002738
					w tym pył PM 2,5	0,002683
					dwutlenek siarki	0,000058
					tlenki azotu	0,0821
					w tym dwutlenek azotu	0,02464
					tlenek węgla	0,0479
					Węglowodory alifatyczne	0,01095
					Węglowodory aromatyczne	0,002738
E-8.1		16,0		7488	pył	0,175

E-8.1	Linia naważania Odpylacz cyklonowy STORM-2000-H $\eta=50 \text{ mg/ m}^3$	16,0	pionowy zadaszony D=0,40	7488	w tym pył PM10	0,175
					w tym pył PM 2,5	0,175
					pył	0,175
E-8.1	Linia naważania Odpylacz cyklonowy STORM-2000-H $\eta=50 \text{ mg/ m}^3$	16,0	pionowy zadaszony D=0,40	7488	w tym pył PM10	0,175
					w tym pył PM 2,5	0,175
					pył	0,175

Dopuszczalne wielkości emisji gazów wprowadzanych do powietrza w MG/rok:

Emitowana substancja	Emisja roczna [Mg/rok]
Pył ogółem	2,963
W tym pył zawieszony PM10	2,963
tlenki azotu	10,3
w tym dwutlenek azotu	3,09
dwutlenek siarki	2,399
tlenek węgla	3,71
węglowodory alifatyczne	0,00066

6. Punkt VIII.I Stacjonarne źródła hałasu na terenie zakładu:

Następujące brzmienie:

Symbol źródła hałasu	Nazwa urządzenia	Wysokość nad poziomem gruntu [m]	Liczba urządzeń	Poziom mocy akustycznej L _{WA} [dB]	Czas pracy w okresie odniesienia (pora dnia / pora nocy)
44	Urządzenia chłodnicze	4,5	2	79	8h / 1h
45	Wentylator dachowy	8,5	1	69	8h / 1h
46	Wentylator dachowy	8,5	1	69	8h / 1h
47	Wentylator dachowy	8,5	1	69	8h / 1h
48	Wentylator dachowy	8,5	1	69	8h / 1h
49	Wentylator dachowy	8,5	1	69	8h / 1h
50	Wentylator dachowy	8,5	1	69	8h / 1h
51	Wentylator dachowy	8,5	1	69	8h / 1h

52	Wentylator dachowy	8,5	1	69	8h / 1h
53	Wentylator dachowy	8,5	1	79	8h / 1h
54	Wentylator dachowy	8,5	1	79	8h / 1h
55	Wentylator dachowy	8,5	1	74	8h / 1h
56	Wentylator dachowy	8,5	1	74	8h / 1h
57	Wentylator dachowy	8,5	1	61	8h / 1h
58	Wentylator dachowy	8,5	1	64	8h / 1h
59	Wentylator dachowy	8,5	1	64	8h / 1h
60	Wentylator dachowy	16	1	71	8h / 1h
61	Wentylator dachowy	16	1	71	8h / 1h
62	Wentylator dachowy	16	1	71	8h / 1h
63	Wentylator dachowy	16	1	70	8h / 1h
64	Wentylator dachowy	16	1	70	8h / 1h
65	Wentylator dachowy	16	1	70	8h / 1h
66	Wentylator dachowy	16	1	71	8h / 1h
67	Wentylator dachowy	16	1	71	8h / 1h
68	Wentylator dachowy	16	1	71	8h / 1h
69	Wentylator dachowy	16	1	72	8h / 1h
70	Wentylator dachowy	16	1	78	8h / 1h
71	Wentylator dachowy	16	1	78	8h / 1h
72	Wentylator dachowy	16	1	78	8h / 1h
73	Wentylator dachowy	16	1	78	8h / 1h
74	Wentylator dachowy	16	1	78	8h / 1h
75	Wentylator dachowy	16	1	78	8h / 1h
76	Wentylator dachowy	16	1	78	8h / 1h
77	Wentylator dachowy	16	1	78	8h / 1h
78	Wentylator dachowy	16	1	78	8h / 1h
79	Wentylator dachowy	16	1	72	8h / 1h
80	Wentylator dachowy	16	1	72	8h / 1h
81	Wentylator dachowy	16	1	72	8h / 1h
82	Wentylator dachowy	16	1	72	8h / 1h
83	Wentylator dachowy	16	1	72	8h / 1h
84	Wentylator dachowy	16	1	72	8h / 1h
85	Wentylator dachowy	16	1	71	8h / 1h
86	Wentylator dachowy	16	1	71	8h / 1h
87	Wentylator dachowy	16	1	71	8h / 1h
88	Wentylator dachowy	16	1	71	8h / 1h
89	Wentylator dachowy	16	1	71	8h / 1h
90	Wentylator dachowy	16	1	82	8h / 1h
91	Wentylator dachowy	16	1	82	8h / 1h
92	Wentylator dachowy	16	1	82	8h / 1h
93	Wentylator dachowy	16	1	82	8h / 1h
94	Wentylator dachowy	16	1	72	8h / 1h
95	Wentylator dachowy	16	1	72	8h / 1h
96	Wentylator dachowy	16	1	72	8h / 1h
97	Wentylator dachowy	16	1	72	8h / 1h
98	Wentylator dachowy	16	1	72	8h / 1h
99	Wentylator dachowy	16	1	69	8h / 1h
100	Wentylator dachowy	16	1	71	8h / 1h
101	Wentylator dachowy	16	1	71	8h / 1h
102	Wentylator dachowy	16	1	71	8h / 1h
103	Wentylator dachowy	16	1	79	8h / 1h

104	Wentylator dachowy	16	1	81	8h / 1h
105	Wentylator dachowy	16	1	81	8h / 1h
106	Wentylator dachowy	16	1	81	8h / 1h
107	Jednostka zewnętrzna chłodu	16	1	70	8h / 1h
108	Jednostka zewnętrzna chłodu	16	1	70	8h / 1h
109	Jednostka zewnętrzna chłodu	16	1	70	8h / 1h
113	Urządzenie chłodnicze - drycooler	4	2	95	8h / 1h
113.CH	Urządzenie chłodnicze - chiller	1,8	1	100	8h / 1h
114	Urządzenie chłodnicze - drycooler	4	2	98,5	8h / 1h
114.CH	Urządzenie chłodnicze - chiller	1,8	1	83	8h / 1h
115	Urządzenie chłodnicze	16	4	97	8h / 1h
131	Odpylacz	16	2	86,4	8h / 1h
132	Urządzenie chłodnicze - chiller	1,8	1	100	8h / 1h

Ruchome źródła hałasu na terenie zakładu :

Symbol	Zdarzenie	Źródło hałasu	Okres odniesienia	Liczba pojazdów /godz.
PL1	Poj. osobowe (parking wschodni)	Pojazdy lekkie	8 h pory dnia	6,6
			1 h pory nocy	27,0
PL2	Poj. osobowe (parking centralny)	Pojazdy lekkie	8 h pory dnia	5,5
			1 h pory nocy	22,0
PL3	Poj. osobowe (parking zachodni)	Pojazdy lekkie	8 h pory dnia	9,6
			1 h pory nocy	38,5
PC1	Poj. Ciężarowe	Pojazdy ciężkie	8 h pory dnia	0,0
			1 h pory nocy	0,5
PC2	Poj. Ciężarowe	Pojazdy ciężkie	8 h pory dnia	1,0
			1 h pory nocy	0,5
PC3	Poj. Ciężarowe	Pojazdy ciężkie	8 h pory dnia	1,0
			1 h pory nocy	0,0
WW	Wózki widłowe	Pojazdy lekkie	8 h pory dnia	20,0
			1 h pory nocy	20,0

Uzasadnienie

Zarząd Firmy DNP S.A. z siedzibą w Polanowie 27A, 87-300 Wyrzysk wnioskiem z dnia 9 lipca 2021 r. (data wpływu 12 lipca 2021 r.) poinformował Starostę Piłskiego, że zmiany wnioskowane do wprowadzenia w aktualnie obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym związane są z dostosowaniem zapisów decyzji do wymagań określonych w decyzji wykonawczej (UE) 2019/2031 z dnia 12 listopada ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przemysłu spożywczego, produkcji napojów i mleczarskiego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/ UE.

Wobec powyższego oraz stosownie do art. 189 ustawy Prawo ochrony środowiska firma DNP S.A. z siedzibą w Polanowie zawnioskowała o zmianę decyzji Starosty Piłskiego znak : ŚR.6222.7.2011.IX z dnia 26 czerwca 2012r. zmienionej decyzją Starosty piłskiego znak : ŚR.6222.12.2014.IX z dnia 17 listopada 2014r. zmienionej decyzją Starosty Piłskiego znak: ŚR.6222.12.2015.IX z dnia 31 grudnia 2015r. zmienionej decyzją Starosty piłskiego znak : ŚR.6222.2.2017.IX z dnia 12 września 2017r., zmienioną decyzją Starosty Piłskiego z dnia 12 grudnia 2019r, znak :ŚR.6222.11.2019.IX udzielającej DNP Sp. z o.o. Polanowo 27 A, 89 -300 Wyrzysk pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji karmy dla zwierząt dla w Zakładzie Produkcyjnym „Dolina Noteci ” w Polanowie.

W związku z powyższym Starosta Piłski zawiadomieniem nr ŚR.6222.4.2021. VIII z dnia 8 października 2021 r. powiadomił strony postępowania o złożonym wniosku i możliwości

wnoszenia uwag dotyczących zmiany decyzji Starosty Pilskiego nr ŚR.6222.7.2011.IX z dnia 26 czerwca 2012 r.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 oraz art. 212 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska tutejszy organ przesłał w dniu 04 sierpnia 2017 r. Ministrowi Środowiska do rejestracji elektroniczną wersję wniosku z dnia 31 maja 2022 r.

Starosta Pilski pismem znak : ŚR.6222.4.2021.VIII z dnia 31 stycznia 2022r. wezwał DNP Sp. z o.o. z siedzibą w Polanowie do wyjaśnienia zakresu wnioskowanych zmian poprzez : odniesienie się do konkretnych punktów pozwolenia zintegrowanego, które wymagają zmian z podaniem treści proponowanych zmian, z podaniem proponowanej treści w zakresie dostosowania warunków korzystania ze środowiska określonych w przedmiotowym pozwoleniu do wymagań zawartych w konkluzjach BAT. Zawiadomieniem z dnia 31 stycznia 2022 r. Starosta Pilski poinformował Firmę DNP S.A., że sprawa prowadzona na wniosek z dnia 9 lipca 2021 r. dotycząca zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją nr ŚR.6222.7.2011.IX z dnia 26 czerwca 2012 r. ze zmianami nie może zostać rozpatrzona w ustawowym terminie z uwagi na obowiązek przeprowadzenia pełnego postępowania administracyjnego tj. umożliwienia stronom postępowania wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Mając powyższe na uwadze wskazano, że sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do 15 lipca 2022 r.

Następnie tutejszy organ pismem znak : ŚR.6222.4.2021.VIII z dnia 8 sierpnia 2022 r., zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego w zakresie: dostosowania zapisów decyzji do wymagań określonych w decyzji wykonawczej komisji (UE) 2019/2031 z dnia 12 listopada 2019r ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przemysłu spożywczego, produkcji napojów i mleczarskiego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i rady 2010/75/UE , zaktualizowania wykazu zainstalowanych maszyn i urządzeń ,zaktualizowania liczby i rodzajów źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu, zaktualizowania liczby zatrudnionych pracowników do 559, w tym 77 pracowników administracyjno – biurowych i terenowych, zwiększenia możliwości wykorzystania wody do maksymalnie 347 407 m³/rok i 960 m³/ dobę, zwiększenia ilości powstających ścieków przemysłowych do 65 000 m³/rok, zwiększenia ilości spalane go gazu ziemnego grupy E (dawniej GZ-50) z 4 492 800 m³/rok do poziomu 6 944 1780 m³/rok, objęcia pozwoleniem nowych źródeł emisji to jest trzech agregatów prądotwórczych (emitor E-5, E-6 i E-7) i dwóch wylotów z linii naważania (emitor E-8.1 i E- 8.2), zaktualizowania rodzaju wytwarzanych produktów.

Ponadto organ poinformował o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz do zgłoszonych żądań.

W Zakładzie Produkcyjnym „Dolina Noteci ” będzie produkowana karma dla zwierząt domowych w puszkach, saszetkach oraz karma w osłonkach barierowych. Proces produkcji karmy dla zwierząt domowych w saszetkach jest analogiczny jak dla produkcji karmy w puszkach.

Z analizy dokumentów referencyjnych oraz wniosku wynika , że Zakład przez stosowanie odpowiednich procedur, rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz zasad magazynowania i monitoringu , spełnia wymogi zawarte w tych dokumentach.

Uwzględniając powyższe okoliczności uznano , że instalacja , której dotyczy wniosek spełnia wymogi najlepszych dostępnych technik, o których mowa w art. 204 ust.1 w związku z art. 207 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Niniejsza decyzja nakłada obowiązek monitorowania podstawowych procesów technologicznych, monitorowania efektywności wykorzystania energii, monitorowania wszystkich występujących emisji , monitorowania zużycia wody.

Jako podstawę prawną zmiany decyzji Starosty Pilskiego znak :ŚR.6222.7.2011.I z dnia 26 czerwca 2012r. wskazano przepis art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2021 poz. 735) w związku z art. 214 ust. 3 i ust. 5, art. 218 ust 2 oraz art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 poz.1973)

Zgodnie z art. 155 k.p.a. decyzja ostateczna, może być zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym słuszny interes strony.

Dokonanie zmiany decyzji należy do organu, który jest właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z właściwością określoną na podstawie art. 378 ust 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Artykuł 214 ust.5. ustawy prawo ochrony środowiska stanowi, że decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego określa wymagania, o których mowa w art. 188 i art. 211 ww. ustawy, mające związek z planowanymi zmianami.

W związku z powyższym dokonano zmiany decyzji w trybie art.155 Kpa w związku z art.214 ustawy prawo ochrony środowiska.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz to, że za zmianą przedmiotowej decyzji przemawia słuszny interes strony, a przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie orzeczono jak w sentencji

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Starosty Pilskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymują:

1. DNP S.A.
Polanowo 27A
89-300 Wyrzysk

2. a/a

Do wiadomości:

1. Minister Środowiska
ul. Wawelska 52/54,
00-922 Warszawa
(pocztą elektroniczną)
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Poznaniu – Delegatura w Pile
ul. Motylewska 5 A
64-920 Piła

Sporządziła : Weronika Wróbel
tel. 67 210 94 99