

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 122 ust. 1 pkt 1i pkt 3 oraz art. 127 ust. 7 pkt 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Roberta Cyrkiel reprezentującego przedsiębiorstwo: SD PROJEKT Mikołajczyk Cyrkiel Jasiukiewicz s.c., ul. Szymborska 10/8, 64-920 Piła będącego pełnomocnikiem Gminy Piła zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Piła pozwolenia wodnoprawnego na:

1. szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi - do projektowanego zbiornika retencyjnego, rowów chłonnych drogowych trawiastych i zestawów do rozsączania - pochodzących z projektowanej nawierzchni utwardzonej drogowej, zebranych w szczelny system kanalizacji deszczowej, w ramach przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej – I etap”, w następujący sposób:

a) powierzchnia odwadniana: 2,3650 ha

Ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do odbiornika

Numer zlewni	Oznaczenie zlewni drogowej	Powierzchnia zlewni	Miarodajny przepływ sekundowy	Maksymalny przepływ godzinowy na danym odcinku	Średni przepływ dobowy na danym odcinku	Maksymalny przepływ roczny na danym odcinku	Oznaczenie wylotu	Odbiornik	Urządzenie podczyszczające
-	-	[ha]	Q_{max} [l/s]	Q_n [m ³ /h]	Q_n [m ³ /d]	Q_{roczne} m ³ /rok	-	-	-
1	ul. Krzywa odc 0+000-0+140	0,112	13	5,2	1,7	628	W1	row chlonny drogowy trawiasty numer 1	separator koalescencyjny substancji ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem i 10-krotnym wewnetrznym by-passem o przepustowości Q=6/10 - 100 l/s i średnicy Dn1200mm
	ul. Krzywa odc 0+140-0+185	0,036	4	1,7	0,6	202	W2	row chlonny drogowy trawiasty numer 1	Osadnik studni wpustowej
	ul. Krzywa odc 0+185-0+225	0,040	4	1,9	0,6	224	W3	row chlonny drogowy trawiasty numer 1	Osadnik studni wpustowej
	ul. Krzywa odc 0+225-0+260	0,028	3	1,3	0,4	157	W4	row chlonny drogowy trawiasty numer 1	Osadnik studni wpustowej

	ul. Krzywa odc 0+260- 0+290	0,024	3	1,1	0,4	135	W5	rów chłonny drogowy trawiasty numer 2	Osadnik studni wpustowej
	ul. Krzywa odc 0+290- 0+330	0,032	4	1,5	0,5	179	W6	rów chłonny drogowy trawiasty numer 3	Osadnik studni wpustowej
	ul. Krzywa odc 0+330- 0+340	0,008	1	0,4	0,1	45	W7	rów chłonny drogowy trawiasty numer 4	Osadnik studni wpustowej
	ul. Krzywa odc 0+340- 0+365	0,020	2	0,9	0,3	112	W8	rów chłonny drogowy trawiasty numer 4	Osadnik studni wpustowej
	ul. Krzywa odc 0+365- 0+390	0,020	2	0,9	0,3	112	W9	rów chłonny drogowy trawiasty numer 5	Osadnik studni wpustowej
	ul. Krzywa odc 0+390- 0+425	0,028	3	1,3	0,4	157	W10	rów chłonny drogowy trawiasty numer 5	Osadnik studni wpustowej
	ul. Krzywa odc 0+425- 0+787	0,450	51	21,3	7,0	2560	W11	rów chłonny drogowy trawiasty numer 6	separator koalescencyjny substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem i 10- krotnym wewnętrznym by- passem o przepustowości Q=6/10 - 100 l/s i średnicy Dn1200mm
2	ul. Długosza II	0,114	13	5,3	1,7	637	W12	rów chłonny drogowy trawiasty numer 7	separator koalescencyjny substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem i 10- krotnym wewnętrznym by- passem o przepustowości Q=6/10 - 100 l/s i średnicy Dn1200mm
3	ul. Zachodnia + ul. Długosza 0+000- 0+050	0,078	9	3,7	1,2	440	-	zestaw do rozsączania nr 1	separator żelbetowy koalescencyjny z osadnikiem o przepustowości Q=10-1000 l/s i średnicy Dn1200mm
4	ul.Długosza 0+050- 0+300 Sięgacz A Sięgacz C i D	0,405	46	19,2	6,3	2311	-	zestaw do rozsączania nr 4	separator żelbetowy koalescencyjny z osadnikiem o przepustowości Q=50-5000 l/s i średnicy Dn2500mm
5	Sięgacz E i F	0,198	23	9,4	3,1	1131	-	zestaw do rozsączania nr 3	separator żelbetowy koalescencyjny z osadnikiem o przepustowości Q=30-3000 l/s i średnicy Dn2000mm
6	ul.Długosza 0+300- 0+620 Sięgacz B 50m Sięgacza E	0,403	46	19,1	6,3	2299	-	zestaw do rozsączania nr 2	separator żelbetowy koalescencyjny z osadnikiem o przepustowości Q=50-5000 l/s i średnicy

									Dn2500mm
7	ul. Długosza 0+620- 0+811 ul. Krzywa II	0,369	41	17,2	5,7	2068	W13	Zbiornik retencyjno - odparowujący	separator żelbetowy koalescencyjny z osadnikiem o przepustowości Q=30-3000 l/s i średnicy Dn2000mm

b) ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:

- $Q_s = 268,00 \text{ l/s}$
- $Q_{\text{sr.h.}} = 111,40 \text{ m}^3/\text{h},$
- $Q_{\text{sr.dob.}} = 36,60 \text{ m}^3/\text{d},$
- $Q_{\text{roczne max.}} = 13\,397 \text{ m}^3/\text{rok};$

c) odbiornik wód – ziemia – za pośrednictwem 7 rowów chłonnych drogowych trawiastych, studni chłonnej, 4 zestawów do rozsączania, zbiornika retencyjno-odparowującego.

d) urządzenia do oczyszczania wód: osadniki studni wpustowych i separatory substancji ropopochodnych

- 2 separatory koalescencyjne substancji ropopochodnych zintegrowane z osadnikiem i 10-krotnym wewnętrznym by-passem o przepustowości $Q = 6/10 - 100 \text{ l/s}$ i średnicy Dn 1200 mm każdy
- separator żelbetowy koalescencyjny z osadnikiem o przepustowości $Q = 10-1000 \text{ l/s}$ i średnicy Dn1200mm
- 2 separatory żelbetowe koalescencyjne z osadnikiem o przepustowości $Q = 50-5000 \text{ l/s}$ i średnicy Dn2500mm każdy
- 2 separatory żelbetowe koalescencyjne z osadnikiem o przepustowości $Q = 30-3000 \text{ l/s}$ i średnicy Dn2000mm każdy
- 9 osadników studni wpustowych.

e) stężenia zanieczyszczeń w oczyszczonych wodach opadowych i roztopowych wprowadzanych do odbiornika – ziemi nie mogą przekraczać niżej określonych stężeń zanieczyszczeń:

- zawiesiny ogólne - 100 mg/l;
- węglowodory ropopochodne - 15 mg/l;

2. wykonanie urządzenia wodnego:

a) budowa wylotów z kanalizacji deszczowej o numerach W1-W13 do projektowanych rowów drogowych chłonnych oraz zbiornika retencyjnego.

– charakterystyka projektowanych urządzeń wodnych:

Oznaczenie wylotu	Odbiornik	Lokalizacja wylotu	Rodzaj urządzenia wodnego,	Rzędna wylotu	Rzędna dna odbiornika	Średnica wylotu
W1	rów chłonny drogowy trawiasty numer 1	ul. Krzywa km 0+122	Wylot z kanalizacji wg KPED 2.16	78,93	78,73	Dz315mm
W2	rów chłonny drogowy trawiasty numer 1	ul. Krzywa km 0+151	Wylot z kanalizacji wg KPED 2.16	78,93	78,73	Dz315mm
W3	rów chłonny drogowy trawiasty numer 1	ul. Krzywa km 0+168	Wylot z przykanalika wg KPED 01.20	78,93	78,73	Dz200mm
W4	rów chłonny drogowy trawiasty numer 1	ul. Krzywa km 0+185	Wylot z przykanalika wg KPED 01.20	78,93	78,73	Dz200mm
W5	rów chłonny drogowy trawiasty numer 2	ul. Krzywa km 0+223	Wylot z przykanalika wg KPED 01.20	79,24	78,74	Dz315mm
W6	rów chłonny drogowy trawiasty numer 3	ul. Krzywa km 0+254	Wylot z przykanalika wg KPED 01.20	79,24	78,74	Dz315mm
W7	rów chłonny drogowy trawiasty numer 4	ul. Krzywa km 0+279	Wylot z przykanalika wg KPED 01.20	79,24	78,74	Dz315mm
W8	rów chłonny drogowy trawiasty numer 4	ul. Krzywa km 0+315	Wylot z przykanalika wg KPED 01.20	79,24	78,74	Dz315mm
W9	rów chłonny drogowy trawiasty numer 5	ul. Krzywa km 0+393	Wylot z przykanalika wg KPED 01.20	79,53	79,03	Dz315mm
W10	rów chłonny drogowy trawiasty numer 5	ul. Krzywa km 0+424	Wylot z przykanalika wg KPED 01.20	79,53	79,03	Dz315mm
W11	rów chłonny drogowy trawiasty numer 6	ul. Krzywa km 0+600	Wylot z kanalizacji wg KPED 2.16	78,66	78,42	Dz315mm
W12	rów chłonny drogowy trawiasty numer 7	ul. Długosza km 0+017	Wylot z kanalizacji wg KPED 2.16	79,30	79,00	Dz315mm
W13	Zbiornik retencyjno - odparowujący	ul. Krzywa II 0+110	Wylot z kanalizacji obetonowany	77,00	76,00	Dz315mm

b) budowa siedmiu rowów drogowych chłonnych

Charakterystyka projektowanego urządzenia wodnego:

Lp.	Oznaczenie	Lokalizacja	Długość	Rzędna początku	Rzędna końca
1	rów chłonny drogowy trawiasty numer 1	ul. Krzywa km od 0+122 do km 0+186	64m	78,73	78,73
2	rów chłonny drogowy trawiasty numer 2	ul. Krzywa km od 0+209 do km 0+229	20m	78,74	78,74
3	rów chłonny drogowy trawiasty numer 3	ul. Krzywa km od 0+234 do km 0+262	28m	78,74	78,74
4	rów chłonny drogowy trawiasty numer 4	ul. Krzywa km od 0+268 do km 0+320	52m	78,74	78,74

5	rów chłonny drogowy trawiasty numer 5	ul. Krzywa km od 0+328 do km 0+424	96m	78,74	78,74
6	rów chłonny drogowy trawiasty numer 6	ul. Krzywa km od 0+600 do km 0+670	70m	78,42	78,42
7	rów chłonny drogowy trawiasty numer 7	ul. Długosza km od 0+020 do km 0+027	7m	80,25	79,00

c) budowa czterech zestawów rozsączających

Charakterystyka projektowanego urządzenia wodnego

Lp.	Oznaczenie	Lokalizacja	Specyfikacja zestawu	Pojemność zestawu	Rzędna włączenia kanalizacji	Rzędna dna zestawu/odbiornika
1	Zestaw rozsączający ZR1	Ul. Zachodnia Km 0+070	Łącznie 12 modułów w układzie 2 ciągi po 6 szt. zakończone ściankami czołowymi i studniami wielofunkcyjnymi	10,95 m3	78,40	77,80
2	Zestaw rozsączający ZR2	ul. Długosza km od 0+440	Łącznie 60 modułów w układzie 5 ciągów po 12 szt. zakończone ściankami czołowymi i studniami wielofunkcyjnymi	49,46 m3	77,60	77,00
3	Zestaw rozsączający ZR3	Sięgacz F km od 0+280	Łącznie 30 modułów w układzie 3 ciągi po 10 szt. zakończone ściankami czołowymi i studniami wielofunkcyjnymi	25,55 m3	77,50	76,90
4	Zestaw rozsączający ZR4	ul. Długosza km od 0+260	Podwójny zestaw - 30 modułów w układzie 3 ciągi po 10 szt. zakończone ściankami czołowymi i studniami wielofunkcyjnymi	51,10 m3	77,30	76,70

d) budowa zbiornika retencyjno-odparowującego

Charakterystyka projektowanego urządzenia wodnego

Oznaczenie	Lokalizacja	Powierzchnia minimalna	Objętość minimalna	Rzędna dna
Zbiornik retencyjno - odparowujący	ul. Krzywa II 0+110	214 m2	307 m3	76,00

e) rozbiórka istniejących urządzeń wodnych w postaci rowu drogowego trawiastego wzdłuż ul. Krzywej.

Lp.	Oznaczenie	Lokalizacja	Długość
1	Istniejący rów przydrożny trawiasty do likwidacji	ul. Krzywa km od 0+000 do km 0+060	60m
2	Istniejący rów przydrożny trawiasty do likwidacji	ul. Krzywa km od 0+074 do km 0+174	100m
3	Istniejący rów przydrożny trawiasty do likwidacji	ul. Krzywa km od 0+215 do km 0+430	215m
4	Istniejący rów przydrożny trawiasty do likwidacji	ul. Krzywa km od 0+755 do km 0+787	32m

Zestawienie współrzędnych charakterystycznych urządzeń wodnych

Lp.	Urządzenie wodne	Lokalizacja	Współrzędne geograficzne punktów charakterystycznych		Nr działki w zasięgu oddziaływania
1.	rów chłonny drogowy trawiasty numer 1	ul. Krzywa km od 0+122 do km 0+186	Początek 53 9 14,0329 16 41 13,5710	Koniec 53 9 15,5179 16 41 16,5295	65
2.	rów chłonny drogowy trawiasty numer 2	ul. Krzywa km od 0+209 do km 0+229	Początek 53 9 15,7864 16 41 18,1107	Koniec 53 9 15,6857 16 41 18,8753	56
3.	rów chłonny drogowy trawiasty numer 3	ul. Krzywa km od 0+234 do km 0+262	Początek 53 9 15,6106 16 41 19,4508	Koniec 53 9 15,4928 16 41 20,8925	56
4.	rów chłonny drogowy trawiasty numer 4	ul. Krzywa km od 0+268 do km 0+320	Początek 53 9 15,4548 16 41 21,3167	Koniec 53 9 15,2038 16 41 23,9988	56
5.	rów chłonny drogowy trawiasty numer 5	ul. Krzywa km od 0+328 do km 0+424	Początek 53 9 15,1452 16 41 24,4978	Koniec 53 9 14,6269 16 41 29,5545	56, 57, 65
6.	rów chłonny drogowy trawiasty numer 6	ul. Krzywa km od 0+600 do km 0+670	Początek 53 9 13,0071 16 41 38,7329	Koniec 53 9 12,2934 16 41 42,3696	61,57
7.	rów chłonny drogowy trawiasty numer 7	ul. Długosza km od 0+000 do km 0+017	Początek 53 9 12,3251 16 41 48,1006	Koniec 53 9 12,8255 16 41 48,4428	61
8.	Zbiornik retencyjno - odparowujący	ul. Krzywa II 0+110	53 8 50,3370	16 42 3,4277	15/52
9.	Zestaw rozsączający ZR1	Ul. Zachodnia Km 0+070	53 9 8,5097	16 41 46,7022	34
10.	Zestaw rozsączający ZR2	ul. Długosza km od 0+440	53 8 56,8911	16 41 52,8560	15/166
11.	Zestaw rozsączający ZR3	Sięgacz F km od 0+280	53 8 57,7868	16 42 2,8891	15/171, 15/173
12.	Zestaw rozsączający ZR4	ul. Długosza km od 0+260	53 9 2,2420	16 41 50,6706	15/166
13.	W1	ul. Krzywa km 0+122	53 9 14,0329	16 41 13,5710	65
14.	W2	ul. Krzywa km 0+151	53 9 14,8882	16 41 14,6757	65
15.	W3	ul. Krzywa km 0+168	53 9 15,2663	16 41 15,5420	65
16.	W4	ul. Krzywa km 0+185	53 9 15,5179	16 41 16,5295	65
17.	W5	ul. Krzywa km 0+223	53 9 15,6857	16 41 18,8753	56
18.	W6	ul. Krzywa km 0+254	53 9 15,5005	16 41 20,5338	56
19.	W7	ul. Krzywa km 0+279	53 9 15,3827	16 41 21,8485	56
20.	W8	ul. Krzywa km 0+315	53 9 15,2014	16 41 23,7502	56
21.	W9	ul. Krzywa km 0+393	53 9 14,8289	16 41 27,9160	57
22.	W10	ul. Krzywa km 0+424	53 9 14,6269	16 41 29,5545	57,65
23.	W11	ul. Krzywa km 0+600	53 9 13,0071	16 41 38,7329	57
24.	W12	ul. Długosza km 0+017	53 9 12,3251	16 41 48,1006	61
25.	W13	ul. Długosza 0+110	53 8 50,3370	16 42 3,4277	15/52

26.	Istniejący rów przydrożny trawiasty do likwidacji	ul. Krzywa km od 0+000 do km 0+060	Początek 53 9 06,47 16 41 16,86	Koniec 53 9 12,62 16 41 14,42	19/12
27.	Istniejący rów przydrożny trawiasty do likwidacji	ul. Krzywa km od 0+074 do km 0+174	Początek 53 9 11,89 16 41 14,54	Koniec 53 9 14,85 16 41 15,89	19/12, 65
28.	Istniejący rów przydrożny trawiasty do likwidacji	ul. Krzywa km od 0+215 do km 0+430	Początek 53 9 15,1 16 41 18,19	Koniec 53 09 14,08 16 41 29,53	65
29.	Istniejący rów przydrożny trawiasty do likwidacji	ul. Krzywa km od 0+755 do km 0+787	Początek 53 09 11 49 16 41 46,6	Koniec 53 09 10,79 16 41 48,45	60, 61

Z wnioskiem w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile przy Al. Niepodległości 33/35, pokój nr 204, telefon 067-210 94 99, 067- 210 94 64.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia zainteresowane strony mogą wnosić uwagi i wnioski dotyczące wydania pozwolenia.

Pouczenie:

- w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 1 Kpa).

Z up. Starosty
Mieczysław Chmiel
Dyrektor Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa